



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Oddelek za okolje

Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

MONITORING OKOLJA V ČASU GRADNJE BLOKA 6 TE ŠOŠTANJ

Oznaka poročila:

EKO – 5487

Obdobje:

MAJ 2012

Naročnik:

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ, d.o.o.

Ive Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Pogodba:

B6/MO-01/11

Vrsta poročila:

Mesečno poročilo o stanju okolja

Delovni nalog:

211241

Vsebina:

Monitoring zunanjega zraka, kazalcev hrupa, vibracij, svetlobnega onesnaženja in video nadzor

Število strani:

VIII + 81

Ugotovitve:

V mesecu maju 2012 je bila v okviru neprekinjenega monitoringa kakovosti zunanjega zraka na AMP Mobilna 1-krat presežena dnevna mejna vrednost delcev PM₁₀ in 4-krat ciljna vrednost O₃ za varovanje zdravja ljudi.

Posebnosti pri ostalih merjenih parametrih za katere se izvaja monitoring v okviru gradnje bloka 6 TE Šoštanj, v mesecu maju 2012 ni bilo zaznati.

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.

© Elektroinštitut Milan Vidmar 2012.

Vse pravice so pridržane. Noben del tega poročila se ne sme razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi brez poprejšnjega pisnega dovoljenja nosilca avtorskih pravic po *Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah*.

PODATKI O Poročilu:

Naslov:

*Monitoring okolja v času gradnje bloka 6,
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.*

Oznaka poročila:

EKO – 5487

Naslov izvajalca:

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

*Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA*

Poročilo izdelali:

*Roman KOCUVAN, univ. dipl. inž. el.
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.
Urška KUGONIČ, univ. dipl. ekolog
mag. Igor ROZMAN, univ. dipl. org.
Leonida MEHLE, dipl. inž. kem.
Tine GORJUP, rač. teh.
Branka HOFER, rač. teh.*

Sodelovali:

*Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.
Jalen ŠTREMFELJ, univ. dipl. inž. el.
Damjan HOHNEC, gim. mat.
Miha ALEŠ, ekon. teh*

Odgovorni pri naročniku:

Egon JURAČ, univ. dipl. inž. kem. inž.

Obseg poročila:

VIII, 81 strani, 17 slik, 7 tabel

Število izvodov:

3

Datum izdelave:

JULIJ 2012

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Oznaka poročila:

EKO – 5487



ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR

Stran:

IV/89

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	1
2. KAKOVOST ZRAKA	3
 2.1 NEPREKINJENI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	3
2.1.1 Rezultati meritev	5
2.1.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – AMP Šoštanj	7
2.1.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO ₂ – AMP Mobilna postaja	10
2.1.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – AMP Šoštanj	13
2.1.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO ₂ – AMP Mobilna postaja	16
2.1.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO _x – AMP Šoštanj	19
2.1.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO _x – AMP Mobilna postaja	22
2.1.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O ₃ – AMP Mobilna postaja	25
2.1.1.8 Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – AMP Šoštanj	28
2.1.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM ₁₀ – AMP Mobilna postaja	31
2.1.2 Analiza meritev	34
2.1.3 Predlagani ukrepi	35
2.1.4 Povzetek	35
2.1.5 Priloge	35
 2.2 OBČASNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA	37
2.2.1 Rezultati meritev	39
2.2.1.1 Pregled koncentracij v PM ₁₀ – AMP Šoštanj	39
2.2.2 Analiza meritev	43
2.2.3 Predlagani ukrepi	43
2.2.4 Povzetek	43
2.2.5 Priloge	43
 2.3 INDIKATIVNI MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA	44
2.3.1 Rezultati meritev	45
2.3.1.1 Pregled koncentracij BTEX – AMP Mobilna postaja	45
2.3.1.2 Pregled koncentracij BTEX – AMP Šoštanj	45
2.3.1.3 Pregled koncentracij BTEX – AMP Zavodnje	45
2.3.1.4 Pregled koncentracij VOC – AMP Mobilna postaja	46
2.3.1.5 Pregled koncentracij VOC – AMP Šoštanj	46
2.3.1.6 Pregled koncentracij VOC – AMP Zavodnje	46
2.3.2 Analiza meritev	47
2.3.4 Predlagani ukrepi	47
2.3.4 Povzetek	47
2.3.5 Priloge	47
3. MONITORING KAZALCEV HRUPA	49
 3.1 NEPREKINJEN MONITORING OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM	49
3.1.1 Rezultati meritev	50
3.1.1.1 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Mobilna postaja	51
3.1.1.2 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Šoštanj	55
3.1.2 Analiza meritev	59

3.1.3 Predlagani ukrepi.....	61
3.1.4 Povzetek	61
3.1.5 Priloge.....	61
4. MONITORING VIBRACIJ	63
4.1 NEPREKINJEN MONITORING VIBRACIJ	65
4.1.1 Rezultati meritev	65
4.1.2 Analiza meritev.....	66
4.1.3 Predlagani ukrepi.....	66
4.1.4 Povzetek	66
4.1.5 Priloge.....	66
5. OKOLJSKI VIDEO NADZOR GRADNJE BLOKA 6.....	67
5.1 VIDEONADZOR GRADNJE BLOKA 6.....	67
5.1.1 Rezultati meritev	67
5.1.2 Analiza meritev.....	67
5.1.3 Predlagani ukrepi.....	67
5.1.4 Povzetek	67
5.1.5 Priloge.....	67
6. MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA.....	69
6.1 MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA.....	69
6.1.1 Rezultati meritev	69
6.1.2 Analiza meritev.....	69
6.1.3 Predlagani ukrepi.....	69
6.1.4 Povzetek	69
6.1.5 Priloge.....	69
7. METEOROLOŠKI PODATKI.....	71
7.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Šoštanj	71
7.2 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Mobilna postaja	74
7.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Šoštanj	77
7.4 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Mobilna postaja.....	79
LITERATURA.....	81

KAZALO SLIK

Slika 1: Lokacija AMP Mobilna B6 in AMP Šoštanj.....	3
Slika 2: Lokacije meritnih mest neprekinjenega monitoringa hrupa	49
Slika 3: Urne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012.....	52
Slika 4: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	52
Slika 5: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	53
Slika 6: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)	53
Slika 7: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	54
Slika 8: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	54
Slika 9: Urne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012.....	56
Slika 10: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	56
Slika 11: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	57
Slika 12: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)	57
Slika 13: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO).....	58
Slika 14: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)	58
Slika 15: Smernice za vrednotenje izmerjene hitrosti vibracij, ki imajo lahko škodljiv vpliv na zgradbe	64
Slika 16: Časovni potek izmerjenih hitrosti vibracij	66
Slika 17: Frekvenčna analiza dogodka	66

KAZALO TABEL

Tabela 1: Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka z AMP	3
Tabela 2: Opis kovin, ki se nahajajo v delcih PM ₁₀	37
Tabela 3: Opis hlapnih organskih spojin	44
Tabela 4:Izmerjene in preračunane vrednosti hrupa za AMP Mobilna postaja	59
Tabela 5: Izmerjenih in preračunanih vrednosti hrupa za AMP Šoštanj.....	60
Tabela 6: Priporočene dovoljene vrednosti hitrosti vibracij za posamezne vrste zgradb	63
Tabela 7: Povzetek meritev vibracij.....	65

Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih veličin v poročilu:

kratica	pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$, izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij
MVO	mejna vrednost za posamezna območja varstva pred hrupom zaradi prisotnosti vseh virov hrupa (Lnoč, Ldvn)
MKV	mejna kritična vrednost za posamezna območja varstva pred hrupom (Lnoč, Ldvn)
MVV	mejna vrednost za vir hrupa (Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn)
MKR	mejna vrednost koničnih ravni hrupa (L1)

1. UVOD

Osnovni cilj navedenega monitoringa je spremljanje vplivov gradbenih del na okolje z meritvami, ki se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi oziroma dobro strokovno prakso. Program je pripravljen v skladu z zahtevami »Poročila o vplivih na okolje izgradnje bloka 6 TE Šoštanj, november 2009« (v nadaljevanju: PVO) in zakonskimi predpisi.

V primeru izgradnje bloka 6 TE Šoštanj gre za gradbeni poseg, katerega direktni vplivi se bodo odražali predvsem v urbanem območju Šoštanja oz. tudi širše: predvsem zaradi povečanega prometa - transporta gradbenega materiala, odpadkov in bivanja ter migracije velikega števila delavcev. Negativni vplivi gradnje bloka 6 na življenjsko in naravno okolje bi lahko bili ob nestrokovnem oziroma nenadziranem izvajanju gradbenih del prekomerni, zato je monitoring namenjen tudi hitremu in učinkovitemu ukrepanju za zmanjšanje negativnih vplivov.

V času gradnje se izvajajo meritve raznih parametrov, in sicer v sklopu periodičnih, občasnih in neprekinjenih meritev.

Oznaka poročila:

EKO - 5487



ELEKTROINSTITUT MILAN VIDMAR

Stran:

2/89

2. KAKOVOST ZRAKA

2.1 NEPREKINJENI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Redno neprekinjeno vzorčenje parametrov kakovosti zunanjega zraka, ki je v skladu s 97. členom *Zakona o varstvu okolja [i]* TE Šoštanj zagotavlja že dlje časa. Za potrebe ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka ima TE Šoštanj v okviru EIS vzpostavljeno mrežo avtomatskih merilnih postaj (AMP) za merjenje kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov.

Ne glede na obstoječi nabor merjenih parametrov na posamezni merilni postaji se v času gradnje zagotavlja neprekinjene meritve PM₁₀, NO_x, NO, CO in meteorološke podatke na lokaciji (»AMP Mobilna postaja«) v neposredni bližini TE Šoštanj oziroma zahodno od lokacije gradbenih del bloka 6 TEŠ.



Slika 1: Lokacija AMP Mobilna B6 in AMP Šoštanj
[vir: EIMV, OOK]

Nabor merjenih parametrov za omenjeno AMP je podan v nadaljevanju (Tabela 1). Ker pa se v bližini TE Šoštanj nahaja tudi AMP Šoštanj, se njene podatke spremlja in analizira tudi za potrebe ugotavljanja vplivov gradnje bloka 6 TEŠ na kakovost zunanjega zraka na tem delu naselja.

Tabela 1: Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka z AMP

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka						Meteorološki parametri		
	SO ₂	NO _x	NO ₂	O ₃	PM ₁₀	HM v PM ₁₀	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vлага
AMP Mobilna B6	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
AMP Šoštanj	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Zakon o varstvu okolja (ZVO) [i] določa izvajanje monitoringa kakovosti zraka. Na podlagi ZVO so sprejeti naslednji podzakonski predpisi, ki urejajo področje kakovosti zunanjega zraka:

- *Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja [ii],*
- *Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka [iii],*

- *Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka [iv],*
- *Uredbo o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku [v],*
- *Uredbo o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku [vi],*
- *Uredbo o ozonu v zunanjem zraku [vii] in*
- *Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku [viii].*

2.1.1 Rezultati meritev

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ maj 2012

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	0	0	0	100
Mobilna postaja	0	0	0	100

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ maj 2012

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	0	0	-	95
Mobilna postaja	0	0	-	96

Pregled preseženih vrednosti: O₃ maj 2012

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Mobilna postaja	0	0	4	100

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ maj 2012

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	-	-	0	99
Mobilna postaja	-	-	1	98

Pregled preseženih vrednosti: SO₂ do maj 2012

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	01.01.2012	1	0	0	99
Mobilna postaja	01.01.2012	0	0	0	96

Pregled preseženih vrednosti: NO₂ do maj 2012

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Šoštanj	01.01.2012	0	0	-	94
Mobilna postaja	01.01.2012	0	0	-	93

Pregled preseženih vrednosti: O₃ do maj 2012

		nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Mobilna postaja	01.01.2012	0	0	8	97

Pregled preseženih vrednosti: delci PM₁₀ do maj 2012

postaja	meritve od	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%	
Šoštanj	01.01.2012	-	-	6	99
Mobilna postaja	01.01.2012	-	-	17	95

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ (µg/m³) za maj 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	14	6	5	9	3	10
Mobilna postaja	5	3	3	4	8	1

Pregled srednjih koncentracij: NO₂ (µg/m³) za maj 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	-	-	-	7	12	6
Mobilna postaja	-	-	4	3	12	8

Pregled srednjih koncentracij: NO_x (µg/m³) za maj 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	-	-	-	10	16	8
Mobilna postaja	-	-	5	3	20	10

Pregled srednjih koncentracij: O₃ (µg/m³) za maj 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mobilna postaja	83	93	90	87	77	74

Pregled srednjih koncentracij: delci PM₁₀ (µg/m³) za maj 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	-	-	-	16	24	13
Mobilna postaja	23	21	23	16	34	27

Pregled srednjih koncentracij: SO₂ (µg/m³) za januar do maj 2012 in pretekla leta

postaja	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Šoštanj	9	7	4	7	5	9
Mobilna postaja	9	4	4	4	6	2

2.1.1.1 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	708	100%
Maksimalna urna koncentracija:	136 µg/m ³	20.05.2012 15:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	28 µg/m ³	20.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m ³	23.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	10 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	29 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	10 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	677	96	30	97
20.0 do 40.0 µg/m ³	22	3	1	3
40.0 do 50.0 µg/m ³	2	0	0	0
50.0 do 75.0 µg/m ³	3	0	0	0
75.0 do 100.0 µg/m ³	1	0	0	0
100.0 do 125.0 µg/m ³	2	0	0	0
125.0 do 149.0 µg/m ³	1	0	0	0
149.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	708	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

TE Šoštanj (Šoštanj)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.2 Pregled koncentracij v zraku: SO₂ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	709	100%
Maksimalna urna koncentracija:	40 µg/m ³	10.05.2012 10:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	6 µg/m ³	10.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	0 µg/m ³	28.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	1 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m ³ :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	7 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	1 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	706	100	31	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	3	0	0	0
40.0 do 50.0 µg/m ³	0	0	0	0
50.0 do 75.0 µg/m ³	0	0	0	0
75.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 125.0 µg/m ³	0	0	0	0
125.0 do 149.0 µg/m ³	0	0	0	0
149.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 440.0 µg/m ³	0	0	0	0
440.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 550.0 µg/m ³	0	0	0	0
550.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	709	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO₂**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - SO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.3 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	708	95%
Maksimalna urna koncentracija:	66 µg/m ³	20.05.2012 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	13 µg/m ³	08.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	13.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	6 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	24 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	5 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	686	97	31	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	20	3	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	1	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	1	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	708	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

TE Šoštanj (Šoštanj)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.4 Pregled koncentracij v zraku: NO₂ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	712	96%
Maksimalna urna koncentracija:	47 µg/m ³	10.05.2012 10:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	13 µg/m ³	11.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	06.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	8 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m ³ :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	22 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	8 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	695	98	31	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	16	2	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	1	0	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	0	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	712	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO₂**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - NO₂


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.5 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	708	97%
Maksimalna urna koncentracija:	165 µg/m ³	20.05.2012 13:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	22 µg/m ³	20.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m ³	13.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	8 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	31 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	6 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	666	94	29	94
20.0 do 40.0 µg/m ³	32	5	2	6
40.0 do 60.0 µg/m ³	6	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	1	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	1	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	1	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	1	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	708	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

TE Šoštanj (Šoštanj)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.6 Pregled koncentracij v zraku: NO_x – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	712	97%
Maksimalna urna koncentracija:	70 µg/m ³	10.05.2012 10:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	16 µg/m ³	10.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	4 µg/m ³	13.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	10 µg/m ³	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	37 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	10 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	649	91	31	100
20.0 do 40.0 µg/m ³	53	7	0	0
40.0 do 60.0 µg/m ³	9	1	0	0
60.0 do 80.0 µg/m ³	1	0	0	0
80.0 do 100.0 µg/m ³	0	0	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 150.0 µg/m ³	0	0	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	712	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO_x**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - NO_x


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.7 Pregled koncentracij v zraku: O₃ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	712	100%
Maksimalna urna koncentracija:	135 µg/m ³	11.05.2012 15:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	90 µg/m ³	25.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	47 µg/m ³	22.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	74 µg/m ³	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m ³ :	0	
- nad AV 240 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	125 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	76 µg/m ³	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost:	7000 (µg/m ³).h	1.5. do 1.6.
- varstvo rastlin:	7000 (µg/m ³).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov:	12272 (µg/m ³).h	1.4. do 1.9.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m ³ :	4	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	45	6	0	0
20.0 do 40.0 µg/m ³	73	10	0	0
40.0 do 65.0 µg/m ³	144	20	4	13
65.0 do 80.0 µg/m ³	137	19	18	58
80.0 do 100.0 µg/m ³	134	19	9	29
100.0 do 120.0 µg/m ³	133	19	0	0
120.0 do 130.0 µg/m ³	38	5	0	0
130.0 do 150.0 µg/m ³	8	1	0	0
150.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 180.0 µg/m ³	0	0	0	0
180.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 220.0 µg/m ³	0	0	0	0
220.0 do 240.0 µg/m ³	0	0	0	0
240.0 do 260.0 µg/m ³	0	0	0	0
260.0 do 280.0 µg/m ³	0	0	0	0
280.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 320.0 µg/m ³	0	0	0	0
320.0 do 340.0 µg/m ³	0	0	0	0
340.0 do 360.0 µg/m ³	0	0	0	0
360.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	712	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - O₃


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O₃**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - O₃


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.8 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	740	99%
Maksimalna urna koncentracija:	96 µg/m ³	11.05.2012 09:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	31 µg/m ³	11.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m ³	16.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	13 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	37 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	13 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	637	86	27	87
20.0 do 40.0 µg/m ³	93	13	4	13
40.0 do 50.0 µg/m ³	3	0	0	0
50.0 do 65.0 µg/m ³	2	0	0	0
65.0 do 100.0 µg/m ³	5	1	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	0	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	0	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	740	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

TE Šoštanj (Šoštanj)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.1.9 Pregled koncentracij v zraku: PM₁₀ – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih urnih podatkov:	730	98%
Maksimalna urna koncentracija:	348 µg/m ³	11.05.2012 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	60 µg/m ³	11.05.2012
Minimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m ³	16.05.2012
Srednja koncentracija v obdobju:	27 µg/m ³	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 50 µg/m ³ :	1	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	78 µg/m ³	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	27 µg/m ³	

Razredi porazdelitve	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 µg/m ³	335	46	7	23
20.0 do 40.0 µg/m ³	250	34	21	68
40.0 do 50.0 µg/m ³	59	8	2	6
50.0 do 65.0 µg/m ³	50	7	1	3
65.0 do 100.0 µg/m ³	34	5	0	0
100.0 do 120.0 µg/m ³	1	0	0	0
120.0 do 140.0 µg/m ³	0	0	0	0
140.0 do 160.0 µg/m ³	0	0	0	0
160.0 do 175.0 µg/m ³	0	0	0	0
175.0 do 200.0 µg/m ³	0	0	0	0
200.0 do 250.0 µg/m ³	0	0	0	0
250.0 do 300.0 µg/m ³	0	0	0	0
300.0 do 350.0 µg/m ³	1	0	0	0
350.0 do 400.0 µg/m ³	0	0	0	0
400.0 do 450.0 µg/m ³	0	0	0	0
450.0 do 500.0 µg/m ³	0	0	0	0
500.0 do 600.0 µg/m ³	0	0	0	0
600.0 do 700.0 µg/m ³	0	0	0	0
700.0 do 800.0 µg/m ³	0	0	0	0
800.0 do 9999.0 µg/m ³	0	0	0	0
SKUPAJ:	730	100	31	100

URNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012

**DNEVNE KONCENTRACIJE - delci PM₁₀**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)


01.05.2012 do 01.06.2012



KONCENTRACIJE - delci PM₁₀


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.01.2012 do 01.01.2013

**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012



2.1.2 Analiza meritev

V mesecu maju 2012 je bilo na lokaciji AMP Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 136 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 28 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 10 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje SO₂ je bilo prevladujoče iz juga. Največja deleža sta iz smeri SSE in SSW. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka TEŠ 6 v smeri SW.

V mesecu maju 2012 je bilo na lokaciji AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij SO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev SO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (350 µg/m³) in dnevna mejna vrednost SO₂ (125 µg/m³) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija SO₂ je znašala 40 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 6 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 1 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje SO₂ je bilo prevladujoče iz vzhoda. Največji deleži so iz smeri E, ENE in ESE. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

V mesecu maju 2012 je bilo na lokaciji AMP Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 66 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 13 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 6 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo prevladujoče iz juga. Največji deleži so iz smeri SSW, SSE in S. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka TEŠ 6 v smeri SW.

V mesecu maju 2012 je bilo na lokaciji AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij NO₂ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev NO₂ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Urna mejna vrednost (200 µg/m³) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad 400 µg/m³) NO₂ nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija NO₂ je znašala 47 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 13 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 8 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je zelo nizek. Onesnaženje NO₂ je bilo prevladujoče iz vzhodnih in severozahodnih smeri. Največji deleži so iz smeri ENE, E in NE. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

V mesecu maju 2012 je bilo na lokaciji AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij O₃ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev O₃ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Opozorilna (180 µg/m³) in alarmna vrednost O₃ (240 µg/m³) nista bili preseženi. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (120 µg/m³) je bila presežena 4-krat. Maksimalna urna koncentracija O₃ je znašala 135 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 90 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 74 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Ozon je prihajal v večji meri iz jugovzhodnih in severnih smeri. Največji deleži so iz smeri SE, ESE in SSE. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

V mesecu maju 2012 je bilo na lokaciji AMP Šoštanj izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) ni bila presežena. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 96 µg/m³, maksimalna dnevna koncentracija 31 µg/m³. Srednja mesečna koncentracija je znašala 13 µg/m³. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je srednji. Onesnaženje z delci PM₁₀ je bilo največje iz vzhoda in zahoda. Največji deleži so iz smeri E, ESE in SE. TE Šoštanj leži v smeri S, gradbišče bloka TEŠ 6 v smeri SW.

V mesecu maju 2012 je bilo na lokaciji AMP Mobilna postaja – Aškerčeva cesta izmerjeno več kot 90 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij delcev PM₁₀ v zraku, zato rezultati sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih podatkov meritev delcev PM₁₀ monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. Dnevna mejna vrednost (50 µg/m³) je bila presežena 1-krat. Maksimalna urna koncentracija delcev PM₁₀ je znašala 384 µg/m³, maksimalna

dnevna koncentracija $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja mesečna koncentracija je znašala $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Vrednost indeksa kakovosti zraka (CAQI) za ta parameter je visok. Onesnaženje z delci PM_{10} je bilo največje iz severovzhodnih smeri. Največji deleži so iz smeri ENE, E, NE. TE Šoštanj in gradbišče bloka TEŠ 6 ležita v smeri ESE.

2.1.3 Predlagani ukrepi

/

2.1.4 Povzetek

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj na 2-eh lokacijah: AMP Šoštanj in AMP Mobilna postaja. Merilne lokacije so v upravljanju strokovnega osebja TE Šoštanj. Postopke za izvajanje meritev in nadzora skladnosti, ki ga izvaja EIMV. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec maj 2012 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre SO_2 , NO_2 , NO_x , O_3 in PM_{10} ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov v maju 2012 na vseh lokacijah (poglavje 7).

Rezultati meritev onesnaženosti kažejo, da so bile na postajah AMP Šoštanj in AMP Mobilna postaja koncentracije onesnaževal SO_2 , NO_2 v mesecu maju 2012 v okviru dovoljenih mejnih vrednosti. Na lokaciji AMP Mobilna postaja je bila 1-krat presežena dnevna mejna vrednost delcev PM_{10} in 4-krat ciljna vrednost O_3 za varovanje zdravja ljudi.

2.1.5 Priloge

/

2.2 OBČASNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Onesnaženost zraka z lebdečimi delci postaja v Sloveniji in Evropi vedno bolj pereča. Delci manjši od 10 mikrometrov (PM_{10}) povzročajo zdravstvene težave, saj lahko prodrejo globoko v dihalne organe. Snovna sestava teh delcev je različna in obsega naravne snovi kakor tudi onesnaževala antropogenega izvora. Pri onesnaževalih pa pogosto nastopajo različne spojine kot so sulfati (SO_4^{2-}), nitrati (NO_3^-), amonij (NH_4^+), različne kovine ter ogljik v organski in anorganski obliki.

TE Šoštanj že od začetka osemdesetih let spremišča parametre zakisljevanja, evtrofikacije in kovin v padavinah. Zaradi povečanega poudarka ugotavljanju stanja onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM_{10} se morajo v skladu z *Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklu in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku* [viii] in Prilogo 4 *Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka* [iii] ugotavljati tudi koncentracije kovin. Poseben poudarek se nanaša na arzen, kadmij, živo srebro, policiklične aromatske ogljikovodike (PAH) in nikelj. Kovine so opisane v nadaljevanju (Tabela 2).

Velikost delcev se določa na aerodinamičen način. Večstopenjski kaskadni impaktor, ki ga lahko priklopimo na katerikoli standarden visokovolumski vzorčevalnik zraka, nam omogoča razvrščanje lebdečih delcev v pet velikostnih frakcij/razredov. V okviru meritev na AMP Šoštanj se spremišla vsebnost PM_{10} v zunanjem zraku. Kompaktorji serije 230 so naprave, ki na enostaven in točen način omogočajo ugotovitev porazdelitve delcev glede na njihovo velikost ter frakcijo/količino respiratorne mase, tako na prostem kot v bivalnem okolju.

Tabela 2: Opis kovin, ki se nahajajo v delcih PM_{10}

IME KOVINE	OPIS KOVIN
ŽIVO SREBRO (Hg)	<p>V naravi se živo srebro pojavlja v več različnih kemičnih in fizikalnih oblikah, kot elementarno živo srebro, anorgansko živo srebro, monometil živo srebro, dimetyl živo srebro, etil živo srebro in živosrebrov sulfid ali cinabarit.</p> <p>Polovico živega srebra v atmosferi tvorijo elektrarne na premog, preostanek tvorijo naravn viri, kot so vulkani. Dve tretjini živega srebra, katerega ustvarimo ljudje pride iz nepopolnega izgorevanja, večinoma premoga. Ostali pomembni viri, ki jih ustvarjamo ljudje vključujejo pridobivanje zlata, barvnih kovin, proizvodnja cementa, odstranjevanje odpadkov, človeški krematorijski, kavstična proizvodnja sode, surovega železa in jekla, proizvodnja živega srebra (večinoma za baterije) in kurjenje biomase.</p> <p>V vodnih okoljih pride do tako imenovane metilacija živega srebra v metil živo srebro (t.j. mono-metil živo srebreve spojine - MeHg), za katerega je značilno kopiranje v prehranski verigi (biomagnifikacija). Poglavitni vir izpostavljenosti organskemu živemu srebru v splošni populaciji so ribi.</p> <p>Poglavitna pot vnosa pri ljudeh je inhalacija, v pljučih se absorbira kar 80%. V krvi se zadrži okrog 10% v pljučih absorbiranega Hg⁰, vendar pa je ta delež odvisen od stopnje izpostavljenosti. Največ živega srebra se kopiri v ledvicah.</p>
KADMIJ (Cd)	<p>V naravi se kadmij nahaja v obliki kadmijevega sulfida ter spremišča cink v njegovih rudah.</p> <p>Kadmij se sprošča v okolje tudi z izločanjem odpadnih industrijskih snovi in z izgorevanjem fosilnih goriv ter s sežiganjem plastike in pigmentov na osnovi kadmija. Gnojila predstavljajo največjo nevarnost za kontaminacijo pridelkov s kadmijem, ki jih pridobimo iz zemelje.</p> <p>Kadmij nima pomembne metabolične vloge pri rastlinah in živalih. Živalim je toksičen že pri nizkih koncentracijah. Previsoka vsebnost v rastlinah pa lahko škodi tudi človeški prehrabni verigi, saj se lahko kadmij akumulira v ledvicah.</p>
NIKELJ (Ni)	<p>Nikelj se v naravi pojavlja v zelo nizkih koncentracijah, največkrat v spojinah z žveplom, arzenom in antimonom ter v silikatnih mineralih.</p> <p>V industriji se zaradi obstojnosti na zraku, uporablja pri galvanizaciji, za zaščito kovinskih predmetov, kot katalizator pri reakcijah z vodikom, za povečanje trdnosti v železovih zlitinah.</p> <p>Viri kadmija v okolju so ruderstvo, kovinska industrija, kurišča, sežigalnice in odlagališča odpadkov, umetna gnojila, cigaretni dim. Pri splošni populaciji predstavljajo glavni vir kadmija živila.</p> <p>Kadmij lahko poškoduje dihala, prebavila in ledvice ter lahko povzroča raka. Nabira se v ledvicah (predvsem v ledvični skorji) in jetrih, kjer se veže na nizkomolekularni protein metalotionin. Kadmij ima dolg razpolovni čas, saj lahko traja več desetletij. Izloča se v glavnem skozi ledvica, izločanje v mleku pa je minimalno.</p>

IME KOVINE	OPIS KOVIN
ARZEN (As)	<p>Arzen v okolju nastopa v obliki številnih spojin, ki imajo različno toksičnost oziroma strupenost. Najbolj toksične so trivalentne anorganske in organske spojine, ki v telesu povzročijo tvorbo prostih radikalov ter s tem povzročijo oksidativni stres.</p> <p>Celokupne koncentracije arzena v hrani so zelo različne in so odvisne tako od vsebnosti arzena v okolju, kjer je bila hrana pridelana kot tudi od vrste živil. Živila rastlinskega izvora imajo samo izjemoma povišano vsebnost arzena, medtem ko ga npr. morska hrana skoraj praviloma vsebuje zelo veliko. Arzen je v hrani lahko prisoten v oblikah različnih spojin.</p>
POLICKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH)	<p>Policiklični aromatski ogljikovodiki so organske spojine sestavljene iz dveh ali več benzenskih obročev. Nahajajo se v nafti, premogu in katranu. Nastajajo pa tudi kot stranski produkt pri nepopolnem izgorevanju biomase in fosilnih goriv med obdelavo živil pri visokih temperaturah z odsotnostjo kisika, predvsem pri razgradnji maščob in pri nekaterih tradicionalnih postopkih dimljenja živil.</p> <p>Ljudje smo policikličnim aromatskim ogljikovodikom izpostavljeni pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vdihavanju zraka, ki vsebuje PAH-e (delavci v premogovnikih, asfaltnih bazah, sežigalnicah odpadkov, tudi v proizvodnji živil/prekajevalnice, kuhanje...), - kadilci in pasivni kadilci z vdihavanjem cigaretnegata dima; - pri kurjenju s fosilnimi gorivi (les, premog), zažiganju kmetijskih površin; - preko izpušnih plinov v prometu, z zauživanjem hrane (jedi z žara, toplotno procesirana živila – dimljenje, sušenje, pečenje...). <p>Dojeni otroci so lahko izpostavljeni PAH-om preko materinega mleka. PAH-i so namreč lipofilni, največ jih najdemo v maščobah.</p> <p>Nekateri PAH-i so genotoksični, karcinogeni, toksični in bioakumulativni pri kronični izpostavljenosti. Akutna toksičnost PAH-ov je nizka do zmerna. Dokazano je, da so nekateri, kot je benzo(a)piren povzročitelji raka pri ljudeh.</p>

2.2.1 Rezultati meritev

2.2.1.1 Pregled koncentracij v PM₁₀ – AMP Šoštanj


Lokacija: TE Šoštanj



Postaja: Šoštanj



Obdobje meritev: od 01.09.2011 do 01.06.2012


	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12
PM₁₀ [ng/m ³]	35.000000	29.000000	50.000000	38.000000	15.000000	40.000000	46.000000	17.000000	49.000000
Arzen [ng/m ³]	0.100000*	0.190000*	0.350000*	0.480000*	4.460000*	2.840000*	2.920000	0.870000*	1.400000*
Kadmij [ng/m ³]	0.060000*	0.100000*	0.120000	0.156000	2.180000*	4.260000*	1.460000*	0.430000*	0.700000*
Živo srebro [ng/m ³]	0.030000	0.040000	0.003200	0.005000	0.007000	0.060000	0.040000	0.010000	0.010000
Nikelj [ng/m ³]	0.200000	0.190000*	0.074000	0.100000	4.360000*	2.840000*	2.920000*	0.870000*	1.400000*
PAH [ng/m ³]	0.160000	0.270000	3.990000	0.180000	1.450000	2.110000	8.660000	4.770000	0.010000

KONCENTRACIJA PM₁₀*



KONCENTRACIJA ŽIVEGA SREBRA V PM₁₀ ***KONCENTRACIJA KADMIJA V PM₁₀ ***

KONCENTRACIJA NIKLJA V PM₁₀***KONCENTRACIJA ARZENA V PM₁₀***

KONCENTRACIJA PAH V PM₁₀*

*OPOMBA: Meritve z večstopenjskim kaskadnim impaktorjem so bile zaradi občasnih tehničnih težav merilnika občasno motene.

2.2.2 Analiza meritev

Pričetek vzorčenja z večstopenjskim kaskadnim impaktorjem je bil v letu 2010. Analiza meritev se nanaša na april 2012. Meritve se izvajajo vsak dan neprekinjeno 4 ure na postaji AMP Šoštanj.

arzen (As), nikelj (Ni), živo srebro (Hg) ter policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH). Povprečna koncentracija delcev PM₁₀ v maju 2012 je znašala 49 µg/m³. Izmerjene vrednosti PAH-ov so bile zelo nizke, in sicer 0,01 ng/m³. Izmerjene vrednosti težkih kovin v delcih PM₁₀ so bile: Cd < 0,70 ng/m³, As < 1,40 ng/m³, Ni < 1,40 ng/m³ in Hg 0,01 ng/m³.

Zakonsko določene ciljne vrednosti so:

- Cd 6 ng/m³,
- As 5 ng/m³ in
- Ni 20 ng/m³.

Letna mejna vrednost za PAH in Hg ni zakonsko določena.

2.2.3 Predlagani ukrepi

/

2.2.4 Povzetek

Povprečna koncentracija delcev PM₁₀ v obdobju merjenja je znašala 49 µg/m³. Na območju postaje AMP Šoštanj so koncentracije težkih kovin in PAH-ov zelo nizke, saj so kadmij, arzen in nikelj pod mejo detekcije.

2.2.5 Priloge

/

2.3 INDIKATIVNI MONITORING KAKOVOSTI ZRAKA

Avtomatske metode so razvite predvsem za merjenje klasičnih onesnaževal v zunanjem zraku. Spremljanje ostalih parametrov se zagotavlja z analitičnimi metodami. Ker Direktiva 2008/50 [ix] dopušča takšen način spremeljanje trendov gibanja onesnaževal v zunanjem zraku, se v času gradnje bloka 6 TE Šoštanj zagotavlja spremeljanje hlapnih organskih spojin (HOS). Slednje po Uredbo o ozonu v zunanjem zraku [vii] predstavljajo predhodnike ozona. Lokacije teh meritev so naslednje: AMP Mobilna postaja, AMP Šoštanj in za meritev ozadja AMP Zavodnje.

Spremljanje obdobjnih meritve hlapnih organskih spojin se zagotavlja z difuzivnimi vzorčevalniki, ki se uvrščajo med pasivne metode merjenja koncentracije zunanjega zraka in podajajo povprečno koncentracijo onesnaževal skozi merjeno obdobje. V Uredbi o kakovosti zunanjega zraka [x] je podana letna mejna vrednost za benzen (Tabela 3). Za zagotavljanje podatkov Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka [iii] zahteva, da so difuzni vzorčevalniki izpostavljeni minimalno 14 % časa v koledarskem letu. Zaradi enakomernega raztrosa rezultatov je potrebno meritve z vzorčevalniki opravljati v različnih letnih časih.

Tabela 3: Opis hlapnih organskih spojin

IME SPOJINE	OPIS SPOJINE
BENZEN	<p>Benzen ali benzol je aromatska kemična spojina s formulo C₆H₆. Je brezbarvna, zelo lahko vnetljiva tekočina sladkega vonja, ki dobro raztaplja maščobe, smole, jod in naftalen. Pridobiva se iz premogovega katrana, nekaterih frakcij nafte ali sintetsko.</p> <p>Trenutno se največ benzena uporabi za sintezo drugih kemikalij, natančneje za organske kemikalije in plastike. Benzen povečuje oktansko število bencina in zmanjšuje klenkanje motorja, zato se je uporabljal kot dodatek motornemu bencinu.</p> <p>Benzen je strupen in povzroča resne okvare zdravja. Manjše količine benzena v zraku nastajajo pri zgorevanju tobaka in lesa, izparevanju bencina na bencinskih črpalkah, v izpušnih plinih motornih vozil in izpustih industrijskih plinov. Benzen vsebujejo tudi pare lepil, barvnih premazov, voskov za loščenje pohištva in detergenti. Povečane koncentracije benzena so predvsem na bencinskih črpalkah in neurejenih odlagališčih nevarnih odpadkov.</p> <p>Benzen lahko vstopi v telo preko vdihovanja in dermalnega stika, redkeje z zaužitjem. Glede na to, da je benzen lipidotopen, ga privzemajo tkiva z veliko vsebnostjo maščob, kot sta maščobno in živčno tkivo, v manjši meri pa tudi kostni mozeg, jetra, vranica in ledvica.</p> <p>Izpostavljenost benzenu je svetovni zdravstveni problem. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare jeter, ledvic, pljuč, srca, možganov, DNK in kromosomov. Prva poročila, da povzroča raka, so iz leta 1920. Kemična industrija je kljub mnogim poročilom v medicinski literaturi šele leta 1979 priznala, da povzroča raka pri človeku.</p>

2.3.1 Rezultati meritev

2.3.1.1 Pregled koncentracij BTEX – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 13.04.2012 do 18.05.2012

Onesnaževalo	Benzen	Toluen	Etilbenzen	M/P-ksilen
Koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,38	0,38	0,27	0,35
Letna mejna koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	/	/	/

2.3.1.2 Pregled koncentracij BTEX – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 13.04.2012 do 18.05.2012

Onesnaževalo	Benzen	Toluen	Etilbenzen	M/P-ksilen
Koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,41	0,45	0,27	0,39
Letna mejna koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	/	/	/

2.3.1.3 Pregled koncentracij BTEX – AMP Zavodnje

Lokacija: Zavodnje

Postaja: Zavodnje

Obdobje meritev: od 13.04.2012 do 18.05.2012

Onesnaževalo	Benzen	Toluen	Etilbenzen	M/P-ksilen
Koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,29	0,27	0,14	0,06
Letna mejna koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5	/	/	/

2.3.1.4 Pregled koncentracij VOC – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 28.10.2011 do 09.12.2011

Onesnaževalo	Butanon	Ocetna kislina	Cikloheksanon	Ostali VOC
Koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,64	2,13	0,87	1,62

2.3.1.5 Pregled koncentracij VOC – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 28.10.2011 do 09.12.2011

Onesnaževalo	Heptadekan	Butanon	Ocetna kislina	Ostali VOC
Koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,52	0,64	3,94	1,67

2.3.1.6 Pregled koncentracij VOC – AMP Zavodnje

Lokacija: Zavodnje

Postaja: Zavodnje

Obdobje meritev: od 13.04.2012 do 18.05.2012

Onesnaževalo	Heptadekan	Butanon	Ocetna kislina	Ostali VOC
Koncentracija ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0,31	0,77	4,07	1,13

2.3.2 Analiza meritev

Na AMP Mobilna postaja, AMP Šoštanj in AMP Zavodnje so bile v obdobju med 13. aprilom in 18. majem 2012 izvedene meritve BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen ter M&P-ksilen) in VOC (fenol, oktadekan, heptadekan, heksan, cikloheksanon, butanon, ocetna kislina in drugo).

V majskem poročilu 2012 so podani sledeči rezultati za:

BTEX:	benzen	toluen	etilbenzen	m/p-ksilen
VOC:	heptadekan	butanon	ocetna kislina	ostali VOC

Predpisana letna mejna koncentracija za benzen znaša $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ki pa v merjenem obdobju ni bila presežena na nobeni od lokacij.

2.3.4 Predlagani ukrepi

2.3.4 Povzetek

Izmerjene koncentracije predstavljajo povprečno koncentracijo BTEX in VOC v obdobju med 13. aprilom in 18. majem 2012. Koncentracije izmerjene z difuzivnimi vzorčevalniki so reprezentativne za krajše obdobje, zato ne predstavljajo letnih vrednosti.

Pri benzenu za katerega je predpisana letna mejna vrednost ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$), v merjenem obdobju ni bilo zaznati preseganj.

Izmerjena količina koncentracije benzena je bila na AMP Mobilna postaja $0,38 \mu\text{g}/\text{m}^3$, na AMP Šoštanj $0,41 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in na AMP Zavodnje $0,29 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

2.3.5 Priloge


/

3. MONITORING KAZALCEV HRUPA

3.1 NEPREKINJEN MONITORING OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM

V skladu z določili *Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje [xi]*, *Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahtev [xii]* in PVO-ja, se je vzpostavilo neprekinjene meritve obremenitve okolja s hrupom.

Meritve se izvajajo na lokaciji v neposredni bližini TE Šoštanj, in sicer zahodno od lokacije gradbenih del bloka 6 se nahaja merilno mesto AMP Mobilna (MM1) ter severno od lokacije gradbenih del bloka 6, kjer je merilno mesto AMP Šoštanj (MM2).



Slika 2: Lokacije merilnih mest neprekinjenega monitoringa hrupa
[vir: EIMV, OVENO]

Mejne vrednosti kazalcev hrupa določa *Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju [xii]*. Območje, kjer so merilna mesta za neprekinjene meritve hrupa, je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom (MVO)

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	65	75
III. območje	50	60
II. območje	45	55
I. območje	40	50

Kritične vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom (MKV)

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	65	75
III. območje	50	60
II. območje	45	55
I. območje	40	50

Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} , ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, itd... (MVV)

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} [dBA]	$L_{večer}$ [dBA]	$L_{noč}$ [dBA]	L_{dvn} [dBA]
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58
II. območje	52	47	42	52
I. območje	47	42	37	47

Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_1 , ki jo povzroča obratovanje letališča, helikopterskega vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata (MKR)

Območje varstva pred hrupom	L_1 – obdobje večera in noči [dBA]	L_1 – obdobje dneva [dBA]
IV. območje	90	90
III. območje	70	85
II. območje	65	75
I. območje	60	75

V sklopu neprekinjenih meritev obremenitve okolja s hrupom zaradi gradnje bloka 6 TEŠ se je predlagalo spremljanje vrednosti kazalcev dnevnega hrupa L_{dan} , večernega hrupa $L_{večer}$, nočnega hrupa $L_{noč}$ in celodnevnega kazalca hrupa L_{dvn} .

3.1.1 Rezultati meritev

Dne 12. oktobra 2011 se je pričelo z vzpostavljanjem neprekinjenega monitoringa kazalcev hrupa na postaji AMP Mobilna postaja in AMP Šoštanj. Rezultati meritev se beležijo od 15. oktobra 2011 dalje. Podlaga za ustreznost meritnih rezultatov je *Poročilo o validaciji meritnega sistema ONM1 in ONM2*.


3.1.1.1 Neprekinjene meritve hrupa – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj


Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 31.05.2012


Razpoložljivi podatki	
Razpoložljivih urnih podatkov	684 od 744 (92%)
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezna območja (Tabela 1, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVO $L_{noč}$ =50dBA	226
Število primerov nad MVO L_{dyn} =60dBA	3
Prekoračevanje kritičnih vrednosti (Tabela 2, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKV $L_{noč}$ =59dBA	0
Število primerov nad MKV L_{dyn} =69dBA	0
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezen vir (Tabela 4, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVV L_{dan} =58dBA	9
Število primerov nad MVV $L_{večer}$ =53dBA	78
Število primerov nad MVV $L_{noč}$ =48dBA	226
Število primerov nad MVV L_{dyn} =58dBA	29
Prekoračevanje koničnih vrednosti (Tabela 5, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKR L_1 -večer,noč=70dBA	0
Število primerov nad MKR L_1 -dan=85dBA	0
Maksimalne in minimalne dnevne vrednosti kazalcev hrupa	
Maksimalna vrednost L_{dyn}	62 dBA, 13.5.2012
Minimalna vrednost L_{dyn}	59 dBA, 17.5.2012
Maksimalna vrednost $L_{noč}$	58 dBA, 13.5.2012
Minimalna vrednost $L_{noč}$	50 dBA, 8.5.2012
Maksimalne in minimalne urne ekvivalentne vrednosti hrupa	
Maksimalna urna vrednost L_{eq}	61 dBA, 12.5.2012, Ura: 21
Minimalna urna vrednost L_{eq}	50 dBA, 8.5.2012, Ura: 24
Povprečna mesečna vrednost hrupa ozadja za posamezni kazalec hrupa	
Vrednost L_{99} v dnevnem času	52 dBA
Vrednost L_{99} v večernem času	52 dBA
Vrednost L_{99} v nočnem času	51 dBA
Vrednost L_{99} v dvn	51 dBA
Povprečna mesečna vrednost za posamezni kazalec hrupa	
Povprečna vrednost L_{dan}	55 dBA
Povprečna vrednost $L_{večer}$	54 dBA
Povprečna vrednost $L_{noč}$	52 dBA




Slika 3: Urne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012



Slika 4: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za Lnoč in Ldvn (MVO)

Slika 5: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za $L_{noč}$ in L_{dyn} (MKV)Slika 6: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dyn} (MVV)

Slika 7: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dyn} (MVO)Slika 8: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dyn} (MKV)


3.1.1.2 Nepreknjene meritve hrupa – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj


Postaja: Šoštanj



Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 31.05.2012


Razpoložljivi podatki	
Razpoložljivih urnih podatkov	742 od 744 (99%)
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezna območja (Tabela 1, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVO $L_{noč}$ =50dBA	163
Število primerov nad MVO L_{dyn} =60dBA	8
Prekoračevanje kritičnih vrednosti (Tabela 2, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKV $L_{noč}$ =59dBA	7
Število primerov nad MKV L_{dyn} =69dBA	1
Prekoračevanje mejnih vrednosti za posamezen vir (Tabela 4, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MVV L_{dan} =58dBA	75
Število primerov nad MVV $L_{večer}$ =53dBA	36
Število primerov nad MVV $L_{noč}$ =48dBA	245
Število primerov nad MVV L_{dyn} =58dBA	20
Prekoračevanje koničnih vrednosti (Tabela 5, Priloga 1, Uredbe)	
Število primerov nad MKR L_1 -večer,noč=70dBA	0
Število primerov nad MKR L_1 -dan=85dBA	0
Maksimalne in minimalne dnevne vrednosti kazalcev hrupa	
Maksimalna vrednost L_{dyn}	70 dBA, 2.5.2012
Minimalna vrednost L_{dyn}	57 dBA, 28.5.2012
Maksimalna vrednost $L_{noč}$	63 dBA, 11.5.2012
Minimalna vrednost $L_{noč}$	48 dBA, 25.5.2012
Maksimalne in minimalne urne ekvivalentne vrednosti hrupa	
Maksimalna urna vrednost L_{eq}	75 dBA, 2.5.2012, Ura: 19
Minimalna urna vrednost L_{eq}	48 dBA, 25.5.2012, Ura: 4
Povprečna mesečna vrednost hrupa ozadja za posamezni kazalec hrupa	
Vrednost L_{99} v dnevnem času	53 dBA
Vrednost L_{99} v večernem času	51 dBA
Vrednost L_{99} v nočnem času	50 dBA
Vrednost L_{99} v dvn	52 dBA
Povprečna mesečna vrednost za posamezni kazalec hrupa	
Povprečna vrednost L_{dan}	56 dBA
Povprečna vrednost $L_{večer}$	59 dBA
Povprečna vrednost $L_{noč}$	52 dBA
Povprečna vrednost L_{dyn}	61 dBA



Slika 9: Urne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012

Slika 10: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO)

Slika 11: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)Slika 12: Dnevne vrednosti za obdobje od 01.05.2012 do 31.05.2012 za L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVV)

Slika 13: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MVO)Slika 14: Letna vrednosti za $L_{noč}$ in L_{dvn} (MKV)

3.1.2 Analiza meritev

AMP Mobilna postaja

V mesecu maju je bila izvedena interna kalibracija z zunanjim kalibratorjem, in sicer 3.5.2012 med 10:00 in 10:30 uro. Inštrument je kalibriran na vrednost 93,9 dBA. Od 1.5.2012 do 3.5.2012 inštrument ni deloval.

Tabela 4:Izmerjene in preračunane vrednosti hrupa za AMP Mobilna postaja

Priloga 1, Uredbe[xii]	Kazalec hrupa	Mejna vrednost	Celokupen hrup	Ustrezost celokupen	Hrup ozadja	Hrup gradbišča	Ustrezost gradbišče
Mejne vrednosti za vir	L _{noč}	48	52	Se ne ocenjuje	51	45	Ustreza
	L _{večer}	53	54	Se ne ocenjuje	52	50	Ustreza
	L _{dan}	58	55	Se ne ocenjuje	52	52	Ustreza
	L _{dvn}	58	59	Se ne ocenjuje	51	54	Ustreza
Posamezna območja varstva pred hrupom	L _{noč}	50	52	Ne ustreza	51	45	Ustreza
	L _{dvn}	60	59	Ustreza	52	54	Ustreza
Mejne kritične vrednosti	L _{noč}	59	52	Ustreza	51	45	Ustreza
	L _{dvn}	69	59	Ustreza	52	54	Ustreza

Hrup ozadja predstavljajo naslednji viri hrupa: cestni promet, normalno obratovanje TE Šoštanj, petje ptic, škržat, preostali komunalni hrup. Celokupen hrup predstavlja hrup ozadja ter hrup gradbišča.

Hrup gradbišča je izračunana vrednost. V večernem in nočnem času so bile v nekaj primerih izmerjene visoke urne vrednosti hrupa.

Večerni čas (Izmerjene visoke urne vrednosti hrupa)

- 4.5.2012 od 19:00 visoke izmerjene vrednosti (59 dBA)
- 11.5.2012 od 19:00-20:00 visoke izmerjene vrednosti (55 dBA)
- 12.5.2012 od 19:00-22:00 visoke izmerjene vrednosti (56-61 dBA)
- 19.5.2012 od 19:00 visoke izmerjene vrednosti (57 dBA)
- 24.5.2012 od 19:00-21:00 visoke izmerjene vrednosti (54-55 dBA)
- 25.5.2012 od 19:00-20:00 visoke izmerjene vrednosti (55-57 dBA)
- 26.5.2012 od 19:00-20:00 visoke izmerjene vrednosti (57-58 dBA)

Nočni čas (te vrednosti vplivajo na visoko raven hrupa v tem obdobju)

- 6.5.2012 od 23:00 visoke izmerjene vrednosti (53 dBA)
- 7.5.2012 od 23:00-24:00 visoke izmerjene vrednosti (53-54 dBA)
- 8.5.2012 od 1:00-2:00 visoke izmerjene vrednosti (53-54 dBA)
- 12.5.2012 od 23:00 visoke izmerjene vrednosti (58 dBA)
- 13.5.2012 od 1:00-6:00 visoke izmerjene vrednosti (54-58 dBA)
- 20.5.2012 od 23:00-24:00 visoke izmerjene vrednosti (54 dBA)
- 23.5.2012 od 23:00-24:00 visoke izmerjene vrednosti (54-55 dBA)

AMP Šoštanj

V mesecu maju je bila izvedena interna kalibracija z zunanjim kalibratorjem, in sicer 3.5.2012 med 9:00 in 10:00 uro. Inštrument je kalibriran na vrednost 93,9 dBA.

Tabela 5: Izmerjene in preračunane vrednosti hrupa za AMP Šoštanj

Priloga 1, Uredbe[xii]	Kazalec hrupa	Mejna vrednost	Celokupen hrup	Ustrezost	Hrup ozadja	Hrup gradbišča	Ustrezost
<i>Mejne vrednosti za vir</i>	L _{noč}	48	52	Se ne ocenjuje	50	48	Ustreza
	L _{večer}	53	59	Se ne ocenjuje	51	52	Ustreza
	L _{dan}	58	56	Se ne ocenjuje	53	53	Ustreza
	L _{dvn}	58	61	Se ne ocenjuje	52	56	Ustreza
<i>Posamezna območja varstva pred hrupom</i>	L _{noč}	50	52	Ne ustreza	50	48	Ustreza
	L _{dvn}	60	61	Ne ustreza	52	56	Ustreza
<i>Mejne kritične vrednosti</i>	L _{noč}	59	52	Ustreza	50	48	Ustreza
	L _{dvn}	69	61	Ustreza	52	56	Ustreza

Hrup ozadja predstavljajo naslednji viri hrupa: cestni promet, normalno obratovanje TE Šoštanj, petje ptic, škržat, preostali komunalni hrup. Celokupen hrup predstavlja hrup ozadja ter hrup gradbišča.

Hrup gradbišča je izračunana vrednost. V večernem in nočnem času so bile v nekaj primerih izmerjene visoke urne vrednosti hrupa, ki pa niso posledica obratovanja gradbišča. Ob neupoštevanju teh vrednosti dobimo mesečno raven v večernem času 52 dBA.

Večerni čas (Izmerjene visoke urne vrednosti hrupa)

2.5.2012 od 19:00-22:00 visoke izmerjene vrednosti (70-75 dBA) – ni posledica gradbišča

3.5.2012 od 19:00-22:00 visoke izmerjene vrednosti (58 dBA) – ni posledica gradbišča

4.5.2012 od 19:00-22:00 visoke izmerjene vrednosti (58 dBA) – ni posledica gradbišča

7.5.2012 od 19:00-21:00 visoke izmerjene vrednosti (58 dBA) – ni posledica gradbišča

9.5.2012 od 20:00-21:00 visoke izmerjene vrednosti (59 dBA) – ni posledica gradbišča

10.5.2012 od 21:00-22:00 visoke izmerjene vrednosti (56 dBA) – ni posledica gradbišča

12.5.2012 od 21:00 visoke izmerjene vrednosti (59 dBA) – ni posledica gradbišča

19.5.2012 od 19:00-20:00 visoke izmerjene vrednosti (60 dBA) – ni posledica gradbišča

20.5.2012 od 22:00 visoke izmerjene vrednosti (56 dBA) – ni posledica gradbišča

Nočni čas (te vrednosti vplivajo na visoko raven hrupa v tem obdobju)

3.5.2012 od 23:00-24:00 visoke izmerjene vrednosti (57 dBA) – ni posledica gradbišča

4.5.2012 od 24:00-6:00 visoke izmerjene vrednosti (57 dBA) – ni posledica gradbišča

11.5.2012 od 23:00-24:00 visoke izmerjene vrednosti (56-63 dBA) – ni posledica gradbišča

12.5.2012 od 24:00-2:00 visoke izmerjene vrednosti (54-55 dBA) – ni posledica gradbišča

20.5.2012 od 23:00-24:00 visoke izmerjene vrednosti (57-58 dBA) – ni posledica gradbišča

3.1.3 Predlagani ukrepi

AMP Mobilna postaja

Ravni hrupa zaradi obratovanja gradbišča niso prekoračene. Prekoračeni so kazalci celokupnega hrupa L_{noc} in L_{dvn} .

AMP Šoštanj

Ravni hrupa zaradi obratovanja gradbišča niso prekoračene. Prekoračeni so kazalci celokupnega hrupa L_{noc} in L_{dvn} .

3.1.4 Povzetek

Elektroinštitut Milan Vidmar oddelek VENO izvaja neprekinjene meritve hrupa na AMP Mobilna postaja in AMP Šoštanj. Predmet ocenjevanja je hrup zaradi gradbišča.

Glede na zahteve *Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahtev [xii]* je v dovoljeno občasno preseganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa. TE Šoštanj ima dovoljenje za občasno prekoračevanje mejnih vrednosti hrupa (številka odločbe: 35447-18/2009-3, z dne 21.01.2010), in sicer v nočnem času do 50 dBA (L_{noc}) in kazalec celodnevnega hrupa do 69 dBA (L_{dvn}).

Rezultati meritev kažejo, da je na obeh merilnih mestih celokupen hrup in raven hrupa ozadja nekoliko višja od mejnih vrednosti v nočnem času.

Prispevek gradbišča bloka 6 TE Šoštanj je manjši od mejne vrednosti (raven hrupa se spreminja glede na intenzivnost gradbenih del) in vpliva predvsem na občasno nekoliko višje ravni hrupa v večernem in nočnem času. V tem časovnem obdobju je potrebno izvajati manj hrupna gradbena dela.

Analiza meritev neprekinjenega monitoringa obremenitve okolja s hrupom gradbišča bloka 6 TE Šoštanj izkazuje, da hrup gradbišča v nobenem primeru ne prekoračuje mejnih vrednosti, kot jih opredeljuje *Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju [xii]*.

3.1.5 Priloge

/

4. MONITORING VIBRACIJ

Objekti so lahko izpostavljeni različnim virom vibracij, ki so lahko trajni, periodični ali impulzivni. Vpliv vibracij na objekte je v glavnem odvisen od jakosti vira, trajanja vzbujanja in od oddaljenosti med virom in objektom. Meritve vibracij se izvajajo po standardih DIN 4150;1-3, *Vibracije v gradbeništvu [xiii]*.

Glavne meritne veličine, ki se jih meri so premik, hitrost in pospešek. Glede na veličine je potrebno izbrati ustrezne senzorje. Ti senzorji morajo izpolnjevati določene pogoje, ki so značilni za vibracije. Senzorji so aktivni in pasivni. Tipični aktivni senzorji so piezoelektrični kristal in elektrodinamični senzorji, katerih značilnost je, da ne potrebujejo zunanjega napajanja. Tipični pasivni senzorji pa so uporovni lističi in kapacitivni senzorji, za katere pa je značilno, da potrebujejo dodatno zunanje napajanje oziroma so vključeni v električni tokokrog. Preden se izbere ustrezni senzor, je potrebno izbrati merjeno veličino. Večina sodobnih meritnikov vibracij je opremljena tako, da meri vse tri veličine.


Vibracije se merijo na strani zgradbe obrnjenem proti viru od koder naj bi vibracije prihajale. Senzor je obrnjen tako, da kaže x-smer proti viru. Če se meri samo zemeljske vibracije, se postavi osi senzorja vzporedno z glavnimi osmi zgradbe.

Številne meritve hitrosti vibracije v temeljih objektov so določile empirične vrednosti, ki služijo kot vodilo pri vrednotenju kratkotrajnih strukturnih vibracij. Vrednosti, ki jih podaja standard slonijo na maximalnih absolutnih vrednostih signala hitrosti $l_{vl,i,max}$, in sicer za tri komponente ($i=x, y$ ali z) neutreniziranega signala hitrosti, $v_i(t)$, merjenih na temeljih objekta.

V nadaljevanju so podane priporočene mejne vrednosti hitrosti vibracij pri temeljih objekta in v najvišjem nadstropju in sicer za različne vrste objektov (Tabela 6; Slika 15). Na podlagi izkušenj je bilo ugotovljeno, da v kolikor priporočene vrednosti niso bile presežene, se poškodbe na objektu ne pojavijo. V kolikor vseeno pride do poškodbe objekta, se predpostavlja, da je drugi razlog za ta poškodbo. Preseganje priporočenih vrednosti ne vodi neizogibno od poškodb objekta, vsekakor pa je potrebno izvajati nadaljnje meritve.

Tabela 6: Priporočene dovoljene vrednosti hitrosti vibracij za posamezne vrste zgradb

Razred	Tip zgradbe	Vibracijska hitrost (mm/s)			
		v temeljih pri določeni frekvenci			Na najvišjem nadstropju v horizontalni ravni, pri vseh frekvencah
		1 Hz do 10 Hz	10 Hz do 50 Hz	5 Hz do 100 Hz	
L1	Industrijski objekti Obratne in industrijske stavbe, kakor tudi stavbe podobnih konstrukcij	20	20 do 40	40 do 50	40
L2	Stanovanjski objekti Stanovanjske stavbe in stavbe podobnih konstrukcij	5	5 do 15	15 do 20	15
L3	Posebni objekti- kulturna dediščina, Stavbe, ki glede na občutljivost na vibracije ne spadajo v L1 in L2 razred, kakor tudi dragocene stavbe pod spomeniškim varstvom	3	3 do 8	8 do 10	8



Slika 15: Smernice za vrednotenje izmerjene hitrosti vibracij, ki imajo lahko škodljiv vpliv na zgradbe
[vir: DIN 4125; 1-3]

4.1 NEPREKINJEN MONITORING VIBRACIJ

4.1.1 Rezultati meritev


V mesecu januarju 2012 se je meritev vibracij izvajala v garažnem prostoru stanovanjske hiše na naslovu Aškerčeva cesta 16, Šoštanj. Senzor merilnika vibracij je bil pritrjen na betonska tla, blizu temelja objekta.

Tabela 7: Povzetek meritev vibracij


Datum in čas izmerjene vrednosti	Naslov merjenega objekta	Razred stavbe	Priporočena mejna vrednost [mm/s]	Najvišja izmerjena vrednost hitrosti [mm/s]	Frekvenca z najvišjo amplitudo [Hz]	KOMENTAR
2.11.2011 12:32	Aškerčeva cesta 9	L2	5	1,39	2,44	Z os
24.12.2011 10:11	Aškerčeva cesta 16	L2	5	2,23	2,44	Z os
18.01.2012 10:11	Aškerčeva cesta 16	L2	20	15,59	100	X os
7.2.2012 7:21	Aškerčeva cesta 20*	L2	5	0,22	2,44	Y os
2.3.2012 14:17	Aškerčeva cesta 20*	L2	5	1,01	2,44	X os
2.4.2012 4:48	Aškerčeva cesta 20*	L2	5	0,32	2,44	X os
30.4.2012 15:43	Aškerčeva cesta 9	L2	5	3,08	2,44	X os

* poslovni objekt-Nivig

Za obravnavani dogodek, ki je zabeležil najvišjo vrednost hitrosti vibracije, je podan tudi grafični prikaz (Slika 16, Slika 17). Slika 16 prikazuje hitrost vibracij v odvisnosti od časa. Slika 17 pa prikazuje frekvenčno analizo dogodka oziroma izkazuje frekvenco z najizrazitejšo amplitudo.



Slika 16: Časovni potek izmerjenih hitrosti vibracij



Slika 17: Frekvenčna analiza dogodka

[vir: EIMV, OOK]

4.1.2 Analiza meritev

Najvišja izmerjena vrednost hitrosti vibriranja je bila 3,08 mm/s ter najbolj izrazita amplituda pri 2,44 Hz. Skladno s priporočeno mejno vrednostjo hitrosti vibriranja, ki za objekt razreda L2 in za frekvenčno območje od 1-10 Hz znaša 5 mm/s lahko podamo zaključek, da je bila najvišja izmerjena vrednosti pod priporočenimi mejnimi vrednostmi hitrosti vibriranja.

4.1.3 Predlagani ukrepi

Dodatni ukrepi niso potrebni.

4.1.4 Povzetek

Objekt na lokaciji Aškerčeve ulice 9, v času od 26. aprila do konca maja 2012 ni bil izpostavljen vibracijam, ki bi lahko povzročile poškodbe na objektu.

4.1.5 Priloge

/

5. OKOLJSKI VIDEO NADZOR GRADNJE BLOKA 6

5.1 VIDEONADZOR GRADNJE BLOKA 6

Zaradi večletnega gradbenega posega, ki se bo odvijal na območju industrijske cone TE Šoštanj, je potrebno zagotovi tekoče obveščanje zainteresirane javnosti in prebivalstva občine Šoštanj o dogajanju na gradbišču, ki vsebuje tudi video nadzor.

Omenjeni video nadzor mora zagotoviti dovolj kvalitetne video zapise, ki bodo omogočili analizo dogajanja na gradbišču, predvsem v primerih, ko bi meritni sistemi zaznali prekomerno obremenjevanje posameznega dela okolja (npr. zraka, podtalnice itd.). Vsi video zapisi se ustrezno arhivirajo in so na razpolago izvajalcem okoljskega monitoringa gradnje bloka 6 TE Šoštanj.

Skladno z razpisno dokumentacijo, se je za javnost zagotovil dostop do slikovnega gradiva ene spletne kamere (IP Cam). Vsebina slikovnega zapisa te kamere je dostopna na spletnem naslovu <http://www.okolje.info/index.php/varstvo-okolia/okoljski-monitoring-blok6>.

5.1.1 Rezultati meritev

/

5.1.2 Analiza meritev

/

5.1.3 Predlagani ukrepi

/

5.1.4 Povzetek

/

5.1.5 Priloge

/

6. MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA

6.1 MONITORING SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA

V skladu z zahtevami *Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja [xiv]* in PVO-ja, monitoring svetlobnega onesnaževanja okolja ni bil predviden. Ne glede na to, so v PVO-ju predvideni omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno v času gradbenih del izrecno upoštevati.

6.1.1 Rezultati meritev

Monitoring svetlobnega onesnaženja okolja se v mesecu maju 2012 ni izvedel.

6.1.2 Analiza meritev

/

6.1.3 Predlagani ukrepi

/

6.1.4 Povzetek

/

6.1.5 Priloge

/

7. METEOROLOŠKI PODATKI

7.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih polurnih podatkov	1487	100%	1470	99%	
Maksimalna urna vrednost	31 °C	12.05.2012 11:00:00	100%	05.05.2012 07:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	19 °C	11.05.2012	94%	21.05.2012	
Minimalna urna vrednost	2 °C	18.05.2012 04:00:00	33%	30.05.2012 14:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	7 °C	16.05.2012	61%	17.05.2012	
Srednja vrednost v obdobju	15 °C		78%		


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	0	0	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	7	0	4	1	0	0
3.0 do 6.0 °C	49	3	21	3	0	0
6.0 do 9.0 °C	187	13	97	13	2	6
9.0 do 12.0 °C	311	21	152	20	4	13
12.0 do 15.0 °C	318	21	158	21	10	32
15.0 do 18.0 °C	209	14	103	14	13	42
18.0 do 21.0 °C	184	12	102	14	2	6
21.0 do 24.0 °C	131	9	63	8	0	0
24.0 do 27.0 °C	76	5	36	5	0	0
27.0 do 30.0 °C	13	1	6	1	0	0
30.0 do 50.0 °C	2	0	1	0	0	0
SKUPAJ:	1487	100	743	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	0	0	0	0	0	0
30.0 do 40.0 %	14	1	6	1	0	0
40.0 do 50.0 %	146	10	72	10	0	0
50.0 do 60.0 %	192	13	94	13	0	0
60.0 do 70.0 %	156	11	77	11	5	16
70.0 do 80.0 %	137	9	72	10	13	42
80.0 do 90.0 %	212	14	110	15	8	26
90.0 do 100.0 %	613	42	299	41	5	16
SKUPAJ:	1470	100	730	100	31	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

TE Šoštanj (Šoštanj)


01.05.2012 do 01.06.2012



URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012

**TEMPERATURA ZRAKA**

TE Šoštanj (Šoštanj)

01.01.2012 do 01.01.2013



7.2 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012

	TEMPERATURA		RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih polurnih podatkov	1487	100%	1487	100%
Maksimalna urna vrednost	30 °C	12.05.2012 11:00:00	99%	05.05.2012 07:00:00
Maksimalna dnevna vrednost	19 °C	11.05.2012	98%	22.05.2012
Minimalna urna vrednost	2 °C	18.05.2012 04:00:00	25%	17.05.2012 15:00:00
Minimalna dnevna vrednost	7 °C	16.05.2012	43%	17.05.2012
Srednja vrednost v obdobju	15 °C		73%	


TEMPERATURA	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	0	0	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	5	0	2	0	0	0
3.0 do 6.0 °C	28	2	13	2	0	0
6.0 do 9.0 °C	164	11	83	11	2	6
9.0 do 12.0 °C	282	19	140	19	4	13
12.0 do 15.0 °C	344	23	170	23	8	26
15.0 do 18.0 °C	246	17	123	17	12	39
18.0 do 21.0 °C	182	12	95	13	5	16
21.0 do 24.0 °C	139	9	71	10	0	0
24.0 do 27.0 °C	77	5	35	5	0	0
27.0 do 30.0 °C	19	1	11	1	0	0
30.0 do 50.0 °C	1	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	1487	100	743	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - 30 min		Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	0	0	0	0	0	0
20.0 do 30.0 %	20	1	7	1	0	0
30.0 do 40.0 %	182	12	91	12	0	0
40.0 do 50.0 %	222	15	111	15	1	3
50.0 do 60.0 %	136	9	72	10	3	10
60.0 do 70.0 %	110	7	44	6	10	32
70.0 do 80.0 %	53	4	40	5	8	26
80.0 do 90.0 %	59	4	32	4	6	19
90.0 do 100.0 %	705	47	346	47	3	10
SKUPAJ:	1487	100	743	100	31	100

URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka

TE Šoštanj (Mobilna postaja)


01.05.2012 do 01.06.2012



URNE VREDNOSTI - Relativna vlaga v zraku


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012

**TEMPERATURA ZRAKA**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.01.2012 do 01.01.2013



7.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Šoštanj

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Šoštanj

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1487	100%
Maksimalna polurna hitrost:	5 m/s	17.05.2012 07:30:00
Maksimalna urna hitrost:	4 m/s	05.05.2012 11:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	11.05.2012 21:30:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	11.05.2012 21:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%o											
N	1	17	13	18	25	14	35	33	0	0	0	156	105
NNE	0	6	10	7	21	24	50	29	0	0	0	147	99
NE	0	8	11	11	10	10	15	7	0	0	0	72	48
ENE	0	7	7	9	20	12	5	1	0	0	0	61	41
E	0	6	6	9	27	9	2	0	0	0	0	59	40
ESE	0	7	3	19	40	9	0	0	0	0	0	78	52
SE	0	11	11	21	34	3	1	0	0	0	0	81	54
SSE	0	1	7	8	15	9	1	0	0	0	0	41	28
S	0	7	7	6	10	6	2	0	0	0	0	38	26
SSW	0	5	13	7	3	13	12	2	0	0	0	55	37
SW	0	8	7	4	7	9	29	12	0	0	0	76	51
WSW	1	41	9	6	2	5	6	2	0	0	0	72	48
W	0	86	18	6	1	1	1	0	0	0	0	113	76
WNW	2	130	48	28	3	1	0	0	0	0	0	212	143
NW	0	79	35	23	5	0	0	0	0	0	0	142	95
NNW	0	26	12	16	9	6	8	7	0	0	0	84	56
SKUPAJ	4	445	217	198	232	131	167	93	0	0	0	1487	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012

**ROŽA VETROV**

TE Šoštanj (Šoštanj)

01.05.2012 do 01.06.2012



7.4 Pregled hitrosti in smeri vetra – AMP Mobilna postaja

Lokacija: TE Šoštanj

Postaja: Mobilna postaja

Obdobje meritev: od 01.05.2012 do 01.06.2012


Razpoložljivih polurnih podatkov:	1487	100%
Maksimalna polurna hitrost:	4 m/s	14.05.2012 15:30:00
Maksimalna urna hitrost:	4 m/s	25.05.2012 09:00:00
Minimalna polurna hitrost:	0 m/s	06.05.2012 20:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	13.05.2012 22:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%											
N	0	5	6	4	13	25	36	0	0	0	0	89	60
NNE	0	2	1	8	11	15	18	1	0	0	0	56	38
NE	0	4	5	5	11	13	8	0	0	0	0	46	31
ENE	0	2	7	10	12	16	8	0	0	0	0	55	37
E	0	5	6	11	16	10	5	0	0	0	0	53	36
ESE	0	3	2	3	10	19	6	0	0	0	0	43	29
SE	0	2	3	7	18	41	37	0	0	0	0	108	73
SSE	0	7	5	11	19	12	19	2	0	0	0	75	50
S	0	3	13	14	12	0	0	0	0	0	0	42	28
SSW	0	7	2	4	3	0	0	0	0	0	0	16	11
SW	0	16	10	5	1	0	0	0	0	0	0	32	22
WSW	0	20	18	2	2	0	0	0	0	0	0	42	28
W	0	28	24	20	7	0	0	0	0	0	0	79	53
WNW	0	47	71	47	7	2	0	0	0	0	0	174	117
NW	0	81	137	114	22	9	8	5	0	0	0	376	253
NNW	0	14	22	19	36	25	60	25	0	0	0	201	135
SKUPAJ	0	246	332	284	200	187	205	33	0	0	0	1487	1000

URNE VREDNOSTI - Hitrost vetra


TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012

**ROŽA VETROV**

TE Šoštanj (Mobilna postaja)

01.05.2012 do 01.06.2012



LITERATURA

-
- i Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 108/2009)
 - ii Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. I. RS, št. 61/2009)
 - iii Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 36/2007)
 - iv Uredbo o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - v Uredbo o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - vi Uredbo o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - vii Uredbo o ozonu v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - viii Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. I. RS, št. 56/2006)
 - ix Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo
 - x Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. I. RS, št. 9/2011)
 - xi Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. I. RS, št. 105/2008)
 - xii Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in zahteve (Ur. I. RS, št. 105/2008, 34/2008, 109/2009, 62/2010)
 - xiii DIN 4150;1-3, Vibracije v gradbeništvu
 - xiv Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. I. RS, št. 62/2010)