



Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA  
KAKOVOSTI ZRAKA,  
JULIJ 2022**

Oznaka dokumenta: 222232-B-18-7

Ljubljana, avgust 2022





Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA  
KAKOVOSTI ZRAKA,  
JULIJ 2022**

Oznaka dokumenta: 222232-B-18-7

Ljubljana, avgust 2022

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo  
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 474 3601 E [info@eimv.si](mailto:info@eimv.si)

W [www.eimv.si](http://www.eimv.si)

Oddelek za okolje

© Elektroinštitut Milan Vidmar, 2022

Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem načrtovanju ozziroma Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.

Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.  
Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA

Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka v letih 2020, 2021 in 2022

Naročilo: Pogodba: TEB/SP/30/2019, 15. 1. 2020

Odgovorna oseba: Marjan JELENKO, univ. dipl. inž. el.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Oddelek za okolje  
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 222232

Projekt: 222232-B: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka

Vodji projekta: mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.  
Nina MIKLAVČIČ, dipl. fiz.

Aktivnost: 222232-B-18

Naloga: 222232-B-18-7

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, julij 2022

Oznaka dokumenta: 222232-B-18-7

Datum izdelave: avgust 2022

Število izvodov: 2 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji: Kris ALATIČ, dipl. inž. meh.  
mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.  
Branka HOFER, gim. mat.  
Maja IVANOVSKI, mag. inž. kem. teh.  
Damjan KOVAČIČ, dipl. san. inž.  
Erik MARČENKO, dipl. inž. str.  
Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. teh.  
Nina MIKLAVČIČ, dipl. fiz.  
Marko PATERNOSTER, inž. el. energ.  
mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20220218, Elektroinštitut Milan Vidmar.

## **POVZETEK**

V poročilu so podani rezultati meritev monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica. Meritve se nanašajo na julij 2022. Vključeni so rezultati meritev kakovosti zunanjega zraka, ki jih pod nadzorom EIMV izvaja TE Brestanica: koncentracije SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, O<sub>3</sub> in meteorološke meritve.

V merjenem obdobju rezultati meritev SO<sub>2</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Dnevna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO<sub>2</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Urna mejna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena.

V merjenem obdobju rezultati meritev NO<sub>x</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%.

V merjenem obdobju rezultati meritev O<sub>3</sub> na lokaciji (Sv. Mohor 100%) sledijo cilju za letno razpoložljivost uradnih rezultatov. Zakonsko predpisana letna meja za uradne rezultate je 90%. Opozorilna vrednost je bila v merjenem obdobju presežena 1 krat. Alarmna vrednost v merjenem obdobju ni bila presežena. Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi je bila v merjenem obdobju presežena 11 krat.



## KAZALO VSEBINE

<b>1.</b>	<b>UVOD .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA.....</b>	<b>3</b>
2.1	LOKALNI DEJAVNIKI VKAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA .....	3
2.2	POVZETEK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA .....	4
2.3	ZAKONODAJA .....	5
2.4	NADZOR SKLADNOSTI MERITEV.....	7
2.5	MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA .....	9
<b>3.</b>	<b>REZULTATI MERITEV.....</b>	<b>13</b>
3.1.1	VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI .....	13
3.2	MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA .....	14
3.2.1	Pregled koncentracij v zraku: SO <sub>2</sub> – Sv. Mohor.....	16
3.2.2	Pregled koncentracij v zraku: NO <sub>2</sub> – Sv. Mohor .....	19
3.2.3	Pregled koncentracij v zraku: NO <sub>x</sub> – Sv. Mohor .....	22
3.2.4	Pregled koncentracij v zraku: O <sub>3</sub> – Sv. Mohor .....	25
3.3	METEOROLOŠKE MERITVE .....	28
3.3.1	Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Sv. Mohor .....	28
3.3.3	Pregled hitrosti in smeri vetra – Sv. Mohor .....	31
<b>4.</b>	<b>ZAKLJUČEK .....</b>	<b>33</b>



## 1. UVOD

Zrak je zmes plinov, ki nas obdaja. Naravno ravnotežje plinov v zraku je takšno, da v zraku količinsko prevladujeta dušik (78%) in kisik (21%), preostalo pa so vsi ostali plini, med njimi tudi žveplov dioksid in ozon. Danes najbolj znanega ogljikovega dioksida je le nekje 0,035%. Poleg zraka se v ozračju nahaja vodna para in različne snovi, ki lebdijo v zraku, imenovani aerosoli.

Okolje lahko absorbira in razgradi naravne spojine, stežka pa razgradi umetne snovi in kemikalije, zato morajo biti njihovi izpusti čim bolje nadzirani in tudi omejeni. Te snovi vplivajo na počutje in zdravje ljudi kakor tudi na ostalo živo in neživo naravo. Zato so bili tudi vzpostavljeni priporočljivi standardi za kakovost zraka. Z njimi so opredeljene količine onesnaževal v zraku pri katerih ne nastaja tveganje za pojav škodljivega vpliva.

V Sloveniji je zaradi podnebnih značilnosti in razgibanosti tal še posebej pomembno ustrezeno spremljanje kakovosti zraka. Razredčevanje snovi iz izpustov v kotlinah in dolinah je lahko v določenih primerih šibko, zato se lahko krajevno pojavljajo povišane koncentracije snovi oziroma čezmerno onesnažen zrak. Ravno zato je pomembno vzpostaviti nadzorni sistemi kakovosti zraka. Tega poleg osnovne državne mreže predstavljajo še industrijske mreže kakovosti zunanjega zraka in lokalne mreže kakovosti zunanjega zraka.

Poročilo je namenjen mesečnemu prikazu spremljanja in analize rezultatov merilnega sistema na merilnem mestu Termoelektrarna Brestanica, Sv. Mohor.

Poročilo obsega:

- osnovne podatke o lokalnih dejavnikih kakovosti zraka, merjenih onesnažil, zakonodaji, merilnem mestu in nadzoru skladnosti, ki se izvaja;
- zapise o opažanju, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegov na merilni opremi;
- testiranje merilnikov;
- rezultate meritev kakovosti zraka;
- komentar in povzetek rezultatov meritev kakovosti zraka;
- analizo koncentracij parametrov v zunanjem zraku na območju Termoelektrarne Brestanica.

Sprotne vrednosti posameznih koncentracij v zunanjem zraku in vrednosti meteoroloških parametrov so dostopne tudi na spletni strani: <http://www.okolje.info/> (Termoelektrarne Brestanica).



## 2. DEJAVNIKI KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Emisije so lahko primarnega izvora in so emitirane v atmosfero direktno iz vira, lahko pa se pod določenimi pogoji tvorijo v ozračju, torej so sekundarnega izvora. Učinkovita ukrepanja na področju zmanjšanja vpliva onesnaženja zahtevajo dobro razumevanje virov emisij, njihov transport in obnašanje v atmosferi ter njihov vpliv na ljudi, ekosistem, podnebje ter posledično na družbo in gospodarstvo.

Nadzor nad izpusti onesnaževal se lahko doseže z efektivno zakonodajo, ki omogoča sodelovanje in ukrepanje na globalni, nacionalni in lokalni ravni ter vključuje vse deležnike tudi gospodarstvo in ozaveščanje javnosti.

S sprejetjem **Zakona o varstvu okolja** (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja.

### 2.1 LOKALNI DEJAVNIKI VKAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

Na kakovost zraka poleg virov emisij v okolju vplivajo tudi dejavniki, kot so klimatske značilnosti prostora ter meteorološki pojavi, reliefna razgibanost površja in fizikalno-kemijski procesi v ozračju. Variacija vseh teh elementov je predstavljena na spodnji sliki (Slika 1). Lokalna meteorologija in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremeljanje meteoroloških parametrov, kot so vertikalni profil vetra, smer in hitrost vetra, temperatura, gibanje zračnih mas, padavine, sončno sevanje, količina padavin in vlažnost ter upoštevanje reliefne razgibanosti površja. Lokalna meteorologija je odvisna tudi od reliefne raznolikosti v okolju, saj le-ta vpliva predvsem na gibanje zračnih mas. V primeru ugodnih meteoroloških razmer lahko emisije potujejo na dolge razdalje in tako vplivajo na večje območje.



Slika 1: Elementi, ki vplivajo na kakovost zunanjega zraka v urbanem okolju.

## 2.2 POVZETEK OPISA VPLIVA POSAMEZNEGA ONESNAŽEVALA

V Sloveniji je predvsem izpostavljen problem onesnaženosti s koncentracijami prašnih delcev, ki so predvsem posledica industrijskih procesov, lokalnih izpustov malih kurilnih naprav za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode v gospodinjstvu in emisij iz prometa. Kratkotrajna in dolgotrajna izpostavljenost visokim koncentracijam onesnaževala ima velik vpliv na obolenost prebivalstva zaradi bolezni dihal in posledično tudi kardiovaskularnih obolenj. Poleg tega pa ima velik vpliv na ekonomski vidik saj zmanjšuje življenjsko dobo prebivalstva, povečuje stroške zdravljenja in zmanjšuje produktivnost v gospodarstvu zaradi izostanka delavcev. Onesnaževala, ki imajo največji vpliv na zdravje ljudi, so  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{O}_3$  in PAH.

Spodnja tabela prikazuje posamezna onesnaževala, ki so obravnavana v tem poročilu, njihov izvor in vpliv na zdravje ljudi ter biodiverziteto.

Tabela 1: Vrsta onesnaževala v zunanjem zraku.

ONESNAŽEVALO IN VIRI	VPLIV NA ZDRAVJE IN BIODIVERZITETO
<b>Žveplov dioksid (<math>\text{SO}_2</math>)</b> je pri sobni temperaturi plin, brez barve, ki se dobro razaplja v vodi. Poglavitni izvor žveplovega dioksida sta izgorevanje goriv (nafte in premoga) in drugi industrijski procesi (predelava rud). Uporablja se za beljenje, dezinfekcijo in kot konzervans v hrani.	Kratkoročno izpostavljanje žveplovem dioksidu povzroči težave astmatikom in občutljivim ljudem predvsem v bližini industrije, ki je brez ustreznega čiščenja. Otroci v krajih z onesnaženim zrakom pogosteje zbolevajo za kašljem, bronhitom in infekcijami globlje v dihalih, kot otroci ki žive v manj onesnaženih krajih.
<b>Ozon (<math>\text{O}_3</math>)</b> Visoko reaktivni plin, ki ga sestavljajo trije atomi kisika. Lahko je »koristen« ali »škodljiv«, odvisno od višine nahajanja v ozračju. S terminom »koristen ozon« označujemo stratosferski ozon, ki je posledica naravnega procesa tvorbe ozona. V stratosferi je ozonska plast, ki se razširja do višine okoli 50 km, največ ozona pa je na višinah med 18 in 25 km. Stratosferski ozon predstavlja naravni ščit pred nevarnim sončnim ultravijoličnim sevanjem. S terminom »škodljivi ozon« označujemo prizemni (troposferski) ozon.	Izpostavljenost ozonu lahko povzroča zdravstvene težave tudi zdravim ljudem. Ker običajno ozon nastaja v onesnaženem zraku in vročem vremenu, je njegovim škodljivim vplivom izpostavljen vsak, ki ta čas preživilja na prostem. Še posebej so zanje dovetni otroci, starejši ljudje, delavci na prostem in rekreativni športniki.
Antropogeni viri, kot so izpuhi motornih vozil, industrijske emisije, hlapni goriv in topil, predstavljajo glavne vire dušikovih oksidov ( $\text{NO}_x$ ) in hlapnih organskih spojin (VOC), ki so predhodniki ozona ( $\text{O}_3$ ).	
<b>Dušikovi oksidi (<math>\text{NO}_2/\text{NO}_x</math>)</b> Dušikov dioksid je plin, rdečkastorjavne barve, z značilnim jedkim vonjem. Je derivat benzena. Najbolj izstopajoči viri so motorji z notranjim zgorevanjem, termoelektrarne in v manjši meri tovarne celuloze. Precejšnji onesnaževalci so tudi grelniki vode in peči na gospodinjski plin (propan/butan). Nastaja tudi med jedrskimi eksplozijami v zraku.	Pri višjih koncentracijah dušikovega dioksida, ki je najstrupenejši dušikov oksid, so na udaru predvsem kronični bronhitiki in asmatiki. V ranljivih skupinah pride pri vdihovanju dušikovega dioksida do pojava kašla, bronhitisa, oslabitve imunskega sistema (večja verjetnost okužb), povečanja alergijskih reakcij ter do večje stopnje obolenosti. Asmatiki lahko z okvaro pljuč reagirajo že po kratkotrajni izpostavljenosti.

## 2.3 ZAKONODAJA

Ocenjevanje kakovosti zraka je treba izvajati kljub dobremu nadzoru vnosa snovi v zrak pri viru. Če je bilo včasih ocenjevanje kakovosti zraka osredotočeno predvsem na področje ob velikih onesnaževalcih zraka, se danes pojavlja potreba po nadzoru tudi na drugih področjih. Obstaja namreč vrsta nenadziranih manjših izpustov snovi v zrak, kot so avtomobilski izpuhi, manjša kurišča, kurjenje na prostem ter tudi manjše industrijske naprave, ki so nadzirane zgolj občasno ali trajno in lahko v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi razmerami negativno vplivajo na kakovost zraka.

Monitoring kakovosti zunanjega zraka pomeni spremljanje in nadzorovanje stanja onesnaženosti zraka s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Način spremljanja in nadzorovanja je predpisano v podzakonskih aktih – uredbah in pravilniku: **Uredbi o kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS št. 9/11, 8/15 in 66/18) in **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17). Ti predpisi so bili sprejeti na podlagi **Zakona o varstvu okolja** (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO – 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), ki sta v skladu z **Direktivo 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo**. V letu 2007 je bila sprejeta tudi **Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja** (Ur. l. RS 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13), ki povzročiteljem obremenitve zunanjega zraka med drugim predpisuje zahteve v zvezi z ocenjevanjem kakovosti zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka.

V skladu z **Zakonom o varstvu okolja** in **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka** so določeni naslednji normativi za vrednotenje kakovosti zraka spodnjih plasti atmosfere, ki so tudi v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije – **World Health Organization (WHO)**.

Tabela 2: Legenda uporabljenih kratic zakonsko predpisanih koncentracij v poročilu.

Kratica	Pomen
MVU	urna mejna vrednost
MVD	dnevna mejna vrednost
AV	alarmna vrednost
OV	opozorilna vrednost
VZL	ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi
AOT40	parameter izražen v $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ , izračunan za določeno obdobje kot vsota razlik med urnimi koncentracijami, ki presegajo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in so izmerjene med 8. in 20. uro ter vrednostjo $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ urnih koncentracij

Predpisane mejne vrednosti za **posamezne snovi v zraku** so:

Tabela 3: Mejne in alarmne vrednosti ter kritične vrednosti za varstvo rastlin za žveplov dioksid ( $\text{SO}_2$ ).

Časovni interval povprečja	Mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Alarmna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	350 (ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	500
1 dan	125 (ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu)	-
Časovni interval povprečja	Kritična vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Sprejemljivo preseganje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
zimski čas od 1. oktobra do 31. marca	20	-
koledarsko leto	20	-

Tabela 4: Mejne in alarmne vrednosti za dušikov dioksid ter kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside ( $\text{NO}_x$ ).

Časovni interval povprečja	Mejna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Alarmna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	200 (velja za $\text{NO}_2$ ) (ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu)	-
3-urni interval	-	400 (velja za $\text{NO}_2$ )
koledarsko leto	40 (velja za $\text{NO}_2$ )	-
Časovni interval povprečja	Kritična vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Sprejemljivo preseganje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
koledarsko leto	30 (velja za $\text{NO}_x$ )	-

\*Opomba: Od leta 2010, vključno z njim, za dušikov dioksid ni sprejemljivega preseganja

Tabela 5: Mejne in alarmne vrednosti za ozon ( $\text{O}_3$ ).

Časovni interval povprečja	opozorilna vrednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	alarmna vrednost* ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1 ura	180	240

Tabela 6: Ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi in varstvo rastlin za ozon ( $\text{O}_3$ ).

Cilj	Časovni interval povprečja	Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost	vrednost $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ne sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja
Cilj	Časovni interval povprečja	Ciljna vrednost za varstvo rastlin ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) $18.000 (\mu\text{g}/\text{m}^3)\cdot\text{h}$ v povprečju petih let

\*Opomba: Skladnost s ciljnimi vrednostmi se ocenjuje od leta 2010. To leto je prvo iz katerega se podatki uporabljajo pri izračunu skladnosti za obdobje naslednjih treh oziroma petih let.

Tabela 7: Dolgoročni cilji za ozon ( $O_3$ ).

Cilj	Časovni interval povprečja	Dolgoročni cilj ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varovanje zdravja ljudi	največja dnevna 8-urna drseča srednja vrednost v koledarskem letu	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Cilj	Časovni interval povprečja	Dolgoročni cilj ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
varstvo rastlin	od maja do julija	vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 6.000 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).h

\*Opomba: Doseganje dolgoročnih ciljev še ni datumsko opredeljeno.

## 2.4 NADZOR SKLADNOSTI MERITEV


Pri vsakem izvajanju meritev kakovosti zunanjega zraka je potreben tudi ustrezen nadzor nad stanjem meritne opreme, ki je vključena v analizo in posege na njej, med katere sodijo umerjanje, vzdrževanje, servisni posegi in zamenjave potrošnega materiala. Obratovalni monitoring je ustrezen kakovosti, če:

- je skladno s Priloga 1 **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. I. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) zagotovljena 90% razpoložljivost;
- je zagotovljeno uspešno preverjanje delovanja meritne opreme;
- so zagotovljena uspešna dvotočkovna umerjanja in preverjanje linearnosti, ki se opravi enkrat letno.

Zaradi zagotavljanja primerljivosti meritnih rezultatov se zahteva, da uporabljena meritna oprema in vzpostavljen sistem nista unikatna, ampak delujeta po sprejetih dogovorjenih principih. To določata prva dva nivoja skladnosti, ki sta zahtevana tudi s predpisi. 3. in 4. nivo se osredotočata na izvajanje in zagotavljanje skladnosti meritev. Tako podatki, ki uspešno prestanejo 3. nivo nadzora prestavljajo izmerjene vrednosti. Te se sproti objavljajo na spletnih straneh in imajo status informativnih podatkov. Vzporedno s 3. nivojem poteka 4. nivo oziroma validacija izmerjenih vrednosti. Podatki, ki uspešno prestanejo ta nivo so meritni rezultati, ki se jih objavi skladno z zahtevami **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. I. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Nadzor skladnosti meritev je zasnovan 4 nivojsko:

- prvi nivo: izbira analizatorjev, ki ustrezajo zahtevam referenčnih metod za merjenje koncentracij onesnažil v zunanjem zraku;
- drugi nivo: izbira lokacije AMP, ustreznost sistema vzorčenja, sistema za zajem podatkov, pogojev okolja, program rednih pregledov in vzdrževanja;
- tretji nivo: nadzor skladnosti delovanja meritne opreme, linearnosti, negotovosti meritev, izpolnjevanja zahtev glede razpoložljivosti meritev;
- četrти nivo: validacija izmerjenih vrednosti, ocena meritne negotovosti, statistična analiza izmerjenih vrednosti, nadzor odstopanja od predpisanih mej.



Slika 2: Shema zajema, nadzora in validacije izmerjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v okoljskem informacijskem sistemu.

## 2.5 MERILNA MREŽA, LOKACIJE MERILNIH MEST IN OPREMA

Sistematične meritve ravni onesnaženosti zunanjega zraka na stalnih merilnih mestih so se v Republiki Sloveniji začele v sredini 70. let prejšnjega stoletja (ARSO, letno poročilo 2020<sup>1</sup>). Danes državno merilno mrežno (DMKZ) tvori 23 stalnih merilnih mest. Merilno mesto TE Brestanica ne spada med stalna merilna mesta.

- **Merilno mesto TE Brestanica**

Monitoring kakovosti zunanjega zraka se v okolici TE Brestanica izvaja od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja. Sedanji monitoring poteka na stalnem merilnem mestu Sveti Mohor. Na merilnem mestu Brestanica potekajo le meritve meteoroloških parametrov. Sedanje meritve potekajo na lokaciji Sveti Mohor. Meritve se izvajajo z merilnim sistemom Elektroinštituta Milan Vidmar, ki izvaja tudi QA/QC postopke in izdeluje končno obdelavo rezultatov meritev in potrdi njihovo veljavnost.

Koordinate merilne postaje (D96<sup>2</sup>) v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Nadmorska višina	x/n	y/e
<b>AMP Sveti Mohor</b>	440 m	536915.72	94442.44

Klasifikacija merilnega mesta v monitoringu kakovosti zunanjega zraka:

Merilna postaja	Tip merilnega mesta	Geografski opis	Tip območja	Značilnosti območja
<b>AMP Sveti Mohor</b>	I - industrijsko	32 – razgibano	R - podeželsko	R – stanovanjsko, A - kmetijsko



Slika 3: Lokacija merilnega mesta v okolici TE Brestanica (vir: Google Earth, QGIS, 2022).

<sup>1</sup> [https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno\\_Porocilo\\_2020\\_Final.pdf](https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Letno_Porocilo_2020_Final.pdf)

<sup>2</sup> D96 – Državni koordinatni sistem

Pri **monitoringu kakovosti zunanjega zraka** je uporabljena merilna oprema, ki je skladna z referenčnimi merilnimi metodami. Meritve kakovosti zraka se opravljajo po naslednjih standardnih preskusnih metodah:

- SIST EN 14212:2012; SIST EN 14212:2012/AC:2014: Standardna metoda za določanje koncentracije žveplovega dioksida z ultravijolično fluorescenco;
- SIST EN 14211:2012: Standardna metoda za določevanje koncentracije dušikovega dioksida in dušikovega monoksida s kemiluminiscenco;
- SIST EN 14625:2012: Standardna metoda za določanje koncentracije ozona z ultravijolično fotometrijo.

Nabor merjenih parametrov kakovosti zunanjega zraka v avtomatski merilni postaji:

Naziv postaje	Parametri kakovosti zraka			
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	O <sub>3</sub>
AMP Sveti Mohor	✓	✓	✓	✓

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: **Mesečna analiza skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica**, julij 2022. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potruje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogom 1 **Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) in **Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TEB za leto 2022**.

**Lokalna meteorologija** in reliefna razgibanost površja sta tesno povezani s koncentracijo emisij v zunanjem zraku, zato je za celovit vpogled na stanje kakovosti zunanjega zraka v okolju nujno spremeljanje meteoroloških parametrov. Izvajajo se meritve smeri in hitrosti vetra, temperature zraka in relativne vlage.

Prav tako se na lokaciji Tivolska-Vošnjakova izvajajo meritve hrupa. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potruje s sprotnim nadzorom stanja merilne opreme in uporabnostjo merilnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno z **Zakonom o državnih meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških službi** (ZDMHS) (Ur.l. RS, št. 60/17).

Nabor merjenih parametrov meteoroloških meritev v avtomatski merilni postaji Brestanica.

Merilna postaja	Temperatura zraka	Smer in hitrost vetra	Relativna vлага
AMP Sveti Mohor	✓	✓	✓

Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo po naslednjih merilnih principih:

- Merjenje smeri in hitrosti vetra je izvedeno z ultrazvočnim anemometrom na višini 10 m. Merilnik meri vrednosti trodimenzionalnega vektorja hitrosti vetra. Vektor se določa na podlagi meritve časa preleta zvoka na treh ustrezno postavljenih poteh. Sistem na ta način združuje meritev hitrosti in smeri vetra brez mehansko vrtljivih senzorjev;
- Merjenje temperature zraka je izvedeno z aspiriranim dajalnikom temperature s termolinearnim termistorskim vezjem;
- Merjenje relativne vlažnosti zraka je izvedeno s kapacitivnim dajalnikom, ki s pomočjo elektronskega vezja linearizira in ojača spremembe vlage v zraku ter jih pretvori v ustrezen analogen električni izhodni signal.

Rezultati meritev so obdelani po kriterijih dokumenta: **Mesečna analiza skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica**, julij 2022. Ustreznost meritev kakovosti zunanjega zraka se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja meritne opreme in uporabnostjo meritnih rezultatov. Zagotavljanje kakovosti rezultatov je skladno s Prilogo 4 **Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka** (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17) in **Programom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TEB za leto 2022.**



### 3. REZULTATI MERITEV

V tem poglavju so najprej predstavljena vzdrževalna dela in testi, ki so bili narejeni v prešnjem mesecu na meritnikih in meritni postaji. Za vzpostavitev meritnega sistema, ki je verodostojen je spremeljanje stanja in vzdrževanja meritnika nujno. S tem se namreč zadosti osnovnim kriterijem za zagotavljanje skladnosti meritov.

V nadaljevanju so za vsak merjeni parameter najprej predstavljeni podatki o izmerjenih vrednostih, nato je podana frekvenčna tabela razporeditve koncentracij, grafa urnih in dnevnih vrednosti ter pregled koncentracij skozi leto. Na koncu sta podani še roža vetrov (levo) in roža onesnaženja (desno).

#### 3.1.1 VZDRŽEVALNA DELA IN POSEGI

Meritna postaja je v upravljanju EIMV. Zagotavljanje skladnosti meritov se potrjuje s sprotnim nadzorom stanja meritne opreme in uporabnostjo meritnih rezultatov. Tehnični podatki meritnikov, ki so locirani na meritnem mestu so opisani v nadaljevanju.

Tabela 8: Merilniki na postaji na lokaciji TE Brestanica.

Naziv	Proizvajalec	Model	Serijska številka	Meritno območje	Meritni princip
<b>Meritnik SO<sub>2</sub></b>	Horiba	APSA-370	WFJNSYST	500 ppb	UV flourescencija
<b>Meritnik NO<sub>2</sub>/NOx</b>	Horiba	APNA-370	PMFC7DX3	0-1000 ppb	Kemiluminiscenca
<b>Meritnik O<sub>3</sub></b>	Horiba	APOA-370	WRX0KW9W	500 ppb	UV fotometrija
<b>Meteorologija</b>	VAISALA	Vaisala WINDCAP Ultrasonic Wind Sensor WMT52	F0230009	Hitrost vetra:0 - 60 m/s Smer vetra: 0-360u00b0	Ultrazvok

### 3.2 MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA

#### Pregled preseženih vrednosti: SO<sub>2</sub> julij 2022

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	0	0	0	100

#### Pregled preseženih vrednosti: NO<sub>2</sub> julij 2022

	nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	0	0	-	100

#### Pregled preseženih vrednosti: O<sub>3</sub> julij 2022

	nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Sv. Mohor	1	0	11	100

#### Pregled preseženih vrednosti: SO<sub>2</sub> do julij 2022

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2022	0	0	0	97

#### Pregled preseženih vrednosti: NO<sub>2</sub> do julij 2022

		nad MVU	AV	nad MVD	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	3 urne v.	dnevne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2022	0	0	-	97

#### Pregled preseženih vrednosti: O<sub>3</sub> do julij 2022

		nad OV	AV	nad VZL	podatkov
postaja	meritve od	urne v.	urne v.	8 urne v.	%
Sv. Mohor	01.01.2022	1	0	31	98

#### Pregled srednjih koncentracij: SO<sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za julij 2022 in pretekla leta

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	5	7	9	4	3

#### Pregled srednjih koncentracij: NO<sub>2</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za julij 2022 in pretekla leta

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	3	3	4	2	4

#### Pregled srednjih koncentracij: NO<sub>x</sub> ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za julij 2022 in pretekla leta

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	4	4	4	2	3

**Pregled srednjih koncentracij: O<sub>3</sub> (µg/m<sup>3</sup>) za julij 2022 in pretekla leta**

postaja	2018	2019	2020	2021	2022
Sv. Mohor	82	86	66	89	91

**Pregled srednjih koncentracij SO<sub>2</sub> (µg/m<sup>3</sup>) za 01.10.2021 - 01.04.2022**

postaja	*
Sv. Mohor	3

**Pregled srednjih koncentracij NO<sub>x</sub> (µg/m<sup>3</sup>) za 01.01.2021 - 31.12.2021**

postaja	**
Sv. Mohor	6

### 3.2.1 Pregled koncentracij v zraku: SO<sub>2</sub> – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica  
 Postaja: Sv. Mohor  
 Obdobje meritev: 01.07.2022 do 01.08.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	14 µg/m <sup>3</sup>	21.07.2022 20:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	8 µg/m <sup>3</sup>	21.07.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m <sup>3</sup>	11.07.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	3 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 350 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Število primerov dnevne koncentracije		
- nad MVD 125 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 500 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	8 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	2 µg/m <sup>3</sup>	

#### URNE KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.07.2022 do 01.08.2022



**DNEVNE KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022

**KONCENTRACIJE - SO<sub>2</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.01.2023



**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022



### 3.2.2 Pregled koncentracij v zraku: NO<sub>2</sub> – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Sv. Mohor  
Obdobje meritev: 01.07.2022 do 01.08.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	20 µg/m <sup>3</sup>	24.07.2022 03:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m <sup>3</sup>	21.07.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	2 µg/m <sup>3</sup>	02.07.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	4 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad MVU 200 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Št. intervalov 3 zaporednih ur nad AV 400 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	10 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	4 µg/m <sup>3</sup>	

#### URNE KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.07.2022 do 01.08.2022



**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022

**KONCENTRACIJE - NO<sub>2</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.01.2023



**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022



### 3.2.3 Pregled koncentracij v zraku: NO<sub>x</sub> – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica  
 Postaja: Sv. Mohor  
 Obdobje meritev: 01.07.2022 do 01.08.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	28 µg/m <sup>3</sup>	24.07.2022 03:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	5 µg/m <sup>3</sup>	25.07.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	1 µg/m <sup>3</sup>	17.07.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	3 µg/m <sup>3</sup>	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	10 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	3 µg/m <sup>3</sup>	

#### URNE KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.07.2022 do 01.08.2022



**DNEVNE KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022

**KONCENTRACIJE - NO<sub>x</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.01.2023



**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022



### 3.2.4 Pregled koncentracij v zraku: O<sub>3</sub> – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Sv. Mohor  
Obdobje meritev: 01.07.2022 do 01.08.2022

Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna koncentracija:	186 µg/m <sup>3</sup>	21.07.2022 19:00:00
Maksimalna dnevna koncentracija:	128 µg/m <sup>3</sup>	22.07.2022
Minimalna dnevna koncentracija:	57 µg/m <sup>3</sup>	08.07.2022
Srednja koncentracija v obdobju:	91 µg/m <sup>3</sup>	
Število primerov urne koncentracije		
- nad OV 180 µg/m <sup>3</sup> :	1	
- nad AV 240 µg/m <sup>3</sup> :	0	
Percentilna vrednost		
- 98 p.v. - urnih koncentracij:	144 µg/m <sup>3</sup>	
- 50 p.v. - dnevnih koncentracij:	90 µg/m <sup>3</sup>	
AOT40:		obdobje
- mesečna vrednost	9637 (µg/m <sup>3</sup> ).h	1.7. do 1.8.
- varstvo rastlin: maj-junij	22411 (µg/m <sup>3</sup> ).h	1.5. do 1.8.
- varstvo gozdov: april-september	27237 (µg/m <sup>3</sup> ).h	1.4. do 1.10.
Dnevna 8-urna vrednost:		
- število primerov nad 120 µg/m <sup>3</sup> :	11	

### URNE KONCENTRACIJE - O<sub>3</sub>

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.07.2022 do 01.08.2022



**DNEVNE 8-URNE SREDNJE VREDNOSTI O<sub>3</sub>**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022

**KONCENTRACIJE - O<sub>3</sub>**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.01.2022 do 01.01.2023



**ROŽI VETROV IN ONESNAŽENJA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022



### 3.3 METEOROLOŠKE MERITVE

#### 3.3.1 Pregled temperature in relativne vlage v zraku – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica

Postaja: Sv. Mohor

Obdobje meritev: 01.07.2022 do 01.08.2022

	TEMPERATURA			RELATIVNA VLAGA	
Razpoložljivih urnih podatkov	736	99%	744	100%	
Maksimalna urna vrednost	41 °C	23.07.2022 16:00:00	100%	01.07.2022 01:00:00	
Maksimalna dnevna vrednost	29 °C	23.07.2022	93%	30.07.2022	
Minimalna urna vrednost	12 °C	09.07.2022 04:00:00	19%	21.07.2022 16:00:00	
Minimalna dnevna vrednost	18 °C	07.07.2022	41%	21.07.2022	
Srednja vrednost v obdobju	24 °C		59%		


TEMPERATURA	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
-50.0 do 0.0 °C	0	0	0	0
0.0 do 3.0 °C	0	0	0	0
3.0 do 6.0 °C	0	0	0	0
6.0 do 9.0 °C	0	0	0	0
9.0 do 12.0 °C	0	0	0	0
12.0 do 15.0 °C	32	4	0	0
15.0 do 18.0 °C	117	16	0	0
18.0 do 21.0 °C	140	19	7	23
21.0 do 24.0 °C	96	13	9	29
24.0 do 27.0 °C	114	15	9	29
27.0 do 30.0 °C	105	14	6	19
30.0 do 50.0 °C	132	18	0	0
Skupaj	736	100	31	100

REL. VLAŽNOST	Čas. interval - URA		Čas. interval - DAN	
Razredi porazdelitve	št. primerov	delež - %	št. primerov	delež - %
0.0 do 20.0 %	2	0	0	0
20.0 do 30.0 %	49	7	0	0
30.0 do 40.0 %	145	19	0	0
40.0 do 50.0 %	132	18	9	29
50.0 do 60.0 %	106	14	9	29
60.0 do 70.0 %	92	12	9	29
70.0 do 80.0 %	67	9	1	3
80.0 do 90.0 %	21	3	2	6
90.0 do 100.0 %	130	17	1	3
Skupaj	744	100	31	100

**URNE VREDNOSTI - Temperatura zraka**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022

**URNE VREDNOSTI - Relativna vлага v zraku**

TE Brestanica (Sv. Mohor)


01.07.2022 do 01.08.2022



**TEMPERATURA ZRAKA**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.01.2022 do 01.01.2023



### 3.3.3 Pregled hitrosti in smeri vetra – Sv. Mohor

Lokacija: TE Brestanica  
Postaja: Sv. Mohor  
Obdobje meritev: 01.07.2022 do 01.08.2022


Razpoložljivih urnih podatkov:	744	100%
Maksimalna urna hitrost:	3 m/s	14.07.2022 20:00:00
Minimalna urna hitrost:	0 m/s	31.07.2022 18:00:00
Srednja hitrost v obdobju:	1 m/s	
Brezvetrje (0,0-0,1 m/s):	0	

Od (m/s)	0.1	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	vsota	delež
Do vklj. (m/s)	0.2	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0	oo		
	frek.	%oo											
N	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	7
NNE	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11
NE	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	8	11
ENE	2	6	10	3	0	0	0	0	0	0	0	21	28
E	0	4	15	35	79	15	5	0	0	0	0	153	206
ESE	0	5	10	28	24	1	0	0	0	0	0	68	91
SE	0	1	9	13	11	0	0	0	0	0	0	34	46
SSE	0	2	5	16	8	0	0	0	0	0	0	31	42
S	0	2	10	14	8	1	0	0	0	0	0	35	47
SSW	0	5	7	26	10	0	0	0	0	0	0	48	65
SW	0	1	8	23	7	2	0	0	0	0	0	41	55
WSW	0	1	14	46	37	18	4	1	0	0	0	121	163
W	0	7	21	42	4	0	0	0	0	0	0	74	99
WNW	0	6	25	15	0	0	0	0	0	0	0	46	62
NW	0	10	13	5	0	0	0	0	0	0	0	28	38
NNW	0	5	10	8	0	0	0	0	0	0	0	23	31
SKUPAJ	2	69	162	276	188	37	9	1	0	0	0	744	1000

**URNE VREDNOSTI - Hitrost veta**


TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022

**ROŽA VETROV**

TE Brestanica (Sv. Mohor)

01.07.2022 do 01.08.2022



## 4. ZAKLJUČEK

Meritve onesnaženosti zraka in meteoroloških parametrov so bile opravljene z merilnim sistemom monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica d.o.o. na lokaciji Sv. Mohor, ki je v upravljanju strokovnega osebja Elektroinštituta Milan Vidmar. Prav tako so bili iz strani osebja Elektroinštituta Milan Vidmar predpisani postopki za izvajanje meritev ter kontrole in zagotavljanja kakovosti podatkov po standardiziranih postopkih. Izdelal je tudi obdelavo rezultatov meritev in potrdil njihovo veljavnost.

V poročilu so za mesec julij 2022 podani rezultati urnih in dnevnih vrednosti za parametre  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_2/\text{NO}_x$  in  $\text{O}_3$  ter statistična analiza v skladu s predpisano zakonodajo. Podani so tudi rezultati meritev meteoroloških parametrov. V tem mesecu je bilo izmerjenih 100 % pravilnih rezultatov urnih koncentracij meritev  $\text{SO}_2$ , 100 % meritev  $\text{NO}_2/\text{NO}_x$  in 100 % meritev  $\text{O}_3$ . TE Brestanica leži v smeri NNE.

### **$\text{SO}_2$**

Urna mejna vrednost ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) in dnevna mejna vrednost  **$\text{SO}_2$**  ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija  $\text{SO}_2$  je znašala  $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (dne 21.07.2022 ob 20:00). Maksimalna dnevna koncentracija je znašala  $8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , medtem ko je bila srednja mesečna koncentracija  $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Do onesnaženja je na tej lokaciji prišlo predvsem iz severo-vzhodne smeri.

### **$\text{NO}_2$**

Urna mejna vrednost ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) in alarmna mejna vrednost (koncentracije 3-eh zaporednih ur nad  $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )  $\text{NO}_2$  nista bili preseženi. Maksimalna urna koncentracija  **$\text{NO}_2$**  je znašala  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (dne 24.07.2022 ob 03:00), maksimalna dnevna koncentracija je znašala  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Srednja mesečna koncentracija je bila izmerjena  $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Do onesnaženja je prišlo predvsem iz severo-zahodne smeri.

### **$\text{O}_3$**


Alarmna ( $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) vrednost ni bila presežena. Opozorilna ( $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) je bila presežena 1-krat. Ciljna vrednost (dnevna 8-urna vrednost nad  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) za varovanje zdravja ljudi je bila v merjenem obdobju presežena 11 krat. Maksimalna urna koncentracija  **$\text{O}_3$**  je znašala  $186 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (dne 21.07.2022 ob 19:00), maksimalna dnevna koncentracija pa  $128 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Srednja mesečna koncentracija je znašala  $91 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Do onesnaženja je na tej lokaciji prišlo predvsem iz južne in jugo-zahodne smeri.

### Meteorološke spremenljivke

Dnevne temperature so se gibale med  $18^\circ\text{C}$  (07.07.2022) in  $29^\circ\text{C}$  (23.07.2022), srednja vrednost temperature je znašala  $24^\circ\text{C}$ . Veter je pihal s srednjo hitrostjo  $1 \text{ m/s}$ , smer W-E.


### Meteorologija v Sloveniji

Mesec julij so zaznamovale visoke temperature, novi temperaturni rekordi in suša, prav tako pa tudi padavine, nevihte ter močni vetrovi. Najvišje temperature v Sloveniji so se julija pojavile v Dobličah pri Črnomlju ( $39,4^\circ\text{C}$ ), Podnanos ( $38,9^\circ\text{C}$ ), Volče pri Tolminu ( $38,9^\circ\text{C}$ ), Letališče Cerkle ob Krki ( $38,9^\circ\text{C}$ ), Marinča vas ( $38,5^\circ\text{C}$ ), Bilje ( $38,4^\circ\text{C}$ ) in v Podčetrtek ( $38,4^\circ\text{C}$ ). Slika 1 prikazuje nočne posnetke aktivnih požarov na Krasu zaradi katerih so se na merilnih mestih v Novi gorici, Solkanu in Kopru občasno pojavile povisane vrednosti prašnih delcev ( $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{PM}_{2,5}$ ) v zraku. Slika 2 prikazuje število dni v slovenskih mestih, kjer so zaporedni dnevi presegli  $35^\circ\text{C}$ , Slika 3 pa število tropskih noči v posameznih mestih po Sloveniji (o.p. tropská noč – noč, kjer se temperatura ne spusti pod  $20^\circ\text{C}$ ). Vse ugotovitve se nanašajo na julij 2022 (vir: ARSO).




Slika 1: Prikaz nočnih požarov na Krasu (julij 2022, vir: ARSO).

Število zaporedni dni nad 35 °C



Slika 2: Število zaporednih dni, ko je temperatura presegla 35 °C (julij 2022, vir: ARSO).

## Število tropskih noči do vključno 27. 7. 2022



Slika 3: Število tropskih noči po Sloveniji (julij 2022, vir: ARSO).



ELEKTROINŠTITUT  
MILAN VIDMAR

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA  
PADAVIN,  
JULIJ 2022**

Oznaka dokumenta: 222232-B.14-7

Ljubljana, avgust 2022





Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

**MESEČNA ANALIZA REZULTATOV OBRATOVALNEGA MONITORINGA  
PADAVIN,  
JULIJ 2022**

Oznaka dokumenta: 222232-B.14-7

Ljubljana, avgust 2022

Direktor:

dr. Boris ŽITNIK, univ. dipl. inž. el.



ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 474 3601 | E [info@eimv.si](mailto:info@eimv.si)

W [www.eimv.si](http://www.eimv.si)

Oddelek za okolje

© Elektroinštitut Milan Vidmar, 2022

*Vse pravice pridržane. Nobenega dela dokumenta se brez poprejšnjega pisnega dovoljenja avtorja ne sme ponatisniti, razmnoževati, shranjevati v sistemu za shranjevanje podatkov ali prenašati v kakršnikoli obliki ali s kakršnimikoli sredstvi. Objavljanje rezultatov dovoljeno le z navedbo vira. Vsebina predstavlja informacije, ki se jih brez odobritve izvajalca ne sme uporabljati za nobene druge namene, razen za upravne postopke po Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o prostorskem načrtovanju oziroma Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.*

Naročnik: TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o.  
Cesta prvih borcev 18, 8280 BRESTANICA

Projekt: Izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka v letih 2020, 2021 in 2022

Naročilo: Pogodba: TEB/SP/30/2019, 15. 1. 2020

Odgovorna oseba: Marjan JELENKO, univ. dipl. inž. el.

Izvajalec: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Hajdrihova 2, 1000 LJUBLJANA

Delovni nalog: 221230

Projekt: 221230-B: Obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka

Vodje projekta:

Urška KUGOVNIK, univ. dipl. ekol.

Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.

mag. Maša DJURICA, univ. dipl. geogr.

Nina MIKLAVČIČ, dipl. inž. fiz.

Aktivnost: 221230-B.14

Naloga: 222232-B.14-7

Naslov: Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin,  
julij 2022

Oznaka dokumenta: 222232-B.14-7

Datum izdelave: 03. avgust 2022

Število izvodov: 2 x tiskana verzija, 1 x arhiv izdelovalca, elektronska verzija (<https://www.gtd-eimv.si/>)

Avtorji:

Leonida MEHLE MATKO, dipl. inž. kem. teh.

Tomaž ZAKŠEK, dipl. inž. kem. teh.

Maja IVANOVSKI, mag. kem. inž.

Petra DOLŠAK LAVRIČ, mag.ekol.

Damjan KOVAČIČ, dipl.san.inž.

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Vodja oddelka:

mag. Rudi VONČINA, univ. dipl. inž. el.

Poročilo je bilo ustvarjeno z:

- Microsoft Office Word 2007, Microsoft Corporation,
- Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Corporation,
- Okoljski informacijski sistem, OOK Reporter, verzija: v3.0 b20201013b, Elektroinštitut Milan Vidmar.

## **KAZALO VSEBINE**

<b>1.</b>	<b>UVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>ZAKONSKE OSNOVE .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>MERILNA MREŽA IN LOKACIJE MERILNIH MEST .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV .....</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>REZULTATI MERITEV .....</b>	<b>9</b>
5.1	KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN .....	11
5.1.1	Kakovost padavin in količina usedlin – Meteorološki stolp.....	11
5.1.2	Kakovost padavin in količina usedlin – Sv. Mohor .....	17
5.1.3	Kakovost padavin in količina usedlin – Pri rezervoarjih .....	23
5.1.4	Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje .....	29
5.2	TEŽKE KOVINE V USEDLINAH .....	35
5.2.1	Težke kovine v usedlinah – Pri rezervoarjih .....	35
5.3	RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH.....	37
5.3.1	Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah .....	37
5.4	PAH IN Hg V USEDLINAH .....	38
5.4.1	PAH in Hg v usedlinah – Sv. Mohor.....	38
<b>6.</b>	<b>SKLEP .....</b>	<b>39</b>



## 1. UVOD

S sprejetjem Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004 s spremembami) v letu 2004 je bil vzpostavljen pravni red za spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Med cilji tega zakona sta tudi preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja in ohranjanje ter izboljševanje kakovosti okolja. Za doseganje ciljev oziroma nadzor nad doseganjem slednjih zakon predpisuje monitoring stanja okolja, kar obsega tudi monitoring kakovosti zunanjega zraka in z njim monitoring kakovosti padavin.

Eno od pomembnih meril stopnje onesnaženosti zunanjega zraka je sestava padavin oziroma usedlin. Snovi se na površje usedajo kot:

- mokre ali
- suhe usedline.

Mokre usedline nastajajo v procesu čiščenja plinov in delcev iz ozračja s tekočo (npr. kapljice vode) ali trdno (npr. kristali ledu) fazo. Suhe usedline pa se v obliki delcev ali plinov usedajo na površje v času, ko ni padavin. Kemijska sestava usedlin je tako merilo za stopnjo onesnaženosti zraka. Sestavine padavin so v večji meri produkti oksidacije najpogostejših onesnaževal, kot so  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NO}_x$ , CO in ogljikovodiki. Z njihovim usedanjem prihaja do zakisljevanja in evtrofikacije okolja.



## 2. ZAKONSKE OSNOVE

S ciljem zmanjšati zakisljevanje kot tudi evtrofikacijo, je bila leta 1979 sprejeta **Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja**. Na njeni osnovi so države dolžne izvajati **EMEP program**, ki vključuje tudi spremjanje kakovosti padavin. V okviru mreže EMEP naj bi se v vzorcih padavin določalo sledeče komponente: pH,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ , elektroprevodnost in pa nekatere kovine.

Po mednarodnem dogovoru je bila postavljena tudi mejna pH vrednost za kisle padavine, ki znaša 5,6 pH.

S stališča škodljivosti za zdravje in naravo se vedno večkrat omenjajo onesnaževala, kot so težke kovine in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki. Ti naj bi predstavljali tveganje za zdravje ljudi tako s koncentracijami v zraku kot tudi z usedanjem in to v že zelo majhnih koncentracijah, zato je bila v EU sprejeta četrta hčerinska direktiva na področju kakovosti zunanjega zraka:

- **Direktiva 2004/107/ES o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku.**

Določbe direktive so vnesene v slovenski pravni red z **Uredbo o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih ogljikovodikih (Ur.l. RS, št. 56/2006 in 44/2022)**.

V letu 2008 je bila sprejeta direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšemu zraku:

- **Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.**

V slovenski pravni red je bila vnesena z **Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 09/2011, 08/2015, 66/2018 in 44/2022)**.

Omenjena pravna akta sicer ne predpisujeta mejnih vrednosti, vendar pa vključujeta zahteve po spremjanju kakovosti in količine usedlin.

Pri monitoringu padavin je potrebno upoštevati tudi zahteve Pravilnika o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l. RS, št. 55/2011, 06/2015, 05/2017 in 44/2022).



### **3. MERILNA MREŽA IN LOKACIJE MERILNIH MEST**

Na območju monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Brestanica izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na treh lokacijah v okolici TE Brestanica: Meteorološki stolp, Sv. Mohor in Pri rezervoarjih, ter na referenčni lokaciji Kočevje.



#### **4. NABOR MERITEV, SKLADNOST MERILNE TEHNIKE IN KAKOVOST MERITEV**

Monitoring kakovosti padavin je sestavljen iz vzorčenja padavin na terenu in analiz vzorcev v laboratoriju.

V mesečnih vzorcih padavin se določa:

- volumen,
- prevodnost,
- koncentracije nitratov,
- koncentracije sulfatov
- koncentracije kloridov,
- koncentracije amoniaka,
- kovine Ca, Mg, Na, K in
- usedline ter
- težke kovine.

Padavine oziroma usedline vzorčimo z Bergerhoffovim zbiralnikom padavin.

Ker slovenska zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev glede meritev kakovosti padavin, se slednje izvaja v skladu z zahtevami programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch). Za določanje vsebnosti kovin se za vzorčenje in analizo uporablja standard prEN 15841.

Nabor parametrov, analizne metode in sistem zagotavljanja kakovosti podatkov za vzorčenje in analizo vzorcev padavin, ki je vpeljan v laboratoriju, sledi splošnim zahtevam programov EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) in GAW (Global Atmosphere Watch) in pa zahtevam, ki jih postavlja naša zakonodaja. Monitoring upošteva tudi zakonske zahteve glede reprezentativnosti mernih mest in zagotavljanja reprezentativnosti lokacije mernega mesta na območju na katerega vpliva vir onesnaževanja..

Vzorčenje in analize vzorcev padavin in usedlin so izvedene v kemijskem laboratoriju Elektroinštituta Milan Vidmar, z izjemo analiz težkih kovin, ki se izvajajo v ERICo.

Pri obdelavi podatkov so uporabljene tudi določbe Odločbe sveta z dne 27. januarja 1997 o vzpostavitvi vzajemne izmenjave informacij in podatkov iz merilnih mrež in posameznih postaj za merjenje onesnaženosti zunanjega zraka v državah članicah.



## 5. REZULTATI MERITEV

V tabelah, grafih in prilogah v nadaljevanju so prikazani rezultati meritev kakovosti padavin in količine usedlin za mesec junij. Poleg rezultatov meritev za mesec junij so prikazani tudi rezultati meritev za pretekle mesece, in sicer za obdobje enega leta. Za pH vrednosti in kovine, katerih meritve so zahtevane z zakonodajo, je za mesec junij prikazan petletni niz rezultatov meritev.




## 5.1 KAKOVOST PADAVIN IN KOLIČINA USEDLIN

### 5.1.1 Kakovost padavin in količina usedlin – Meteorološki stolp


Lokacija: TE Brestanica  
 Postaja: Meteorološki stolp  
 Obdobje meritev: 01.07.2021 do 01.07.2022

	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Volumen ml	5230	1870	3200	3990	6300	3690	800	1480	2900	6320	2930	2440
Kislota pH	6.48	6.95	6.34	6.06	5.22	5.72	5.84	7.91	6.81	6.12	6.32	6.81
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	20.70	22.10	7.60	12.30	10.10	28.50	14.00	278.80	17.70	13.90	23.20	27.30

**Meteorološki stolp**  
**VOLUMEN PADAVIN**




**Meteorološki stolp**  
**KISLOST PADAVIN**




	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22
Kislost pH	6.91	6.93	6.56	7.15	6.81

### Meteorološki stolp KISLOST PADAVIN




### Meteorološki stolp PREVODNOST PADAVIN




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	4.23	4.69	2.17	3.66	9.54	2.51	0.99	1.47	2.76	5.92	2.55	3.68
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	10.12	1.97	4.26	6.64	18.87	3.66	0.80	2.43	9.61	18.84	6.82	5.68
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	66.75	72.63	28.92	46.27	86.59	28.08	14.72	31.98	73.82	112.22	101.28	68.99
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	101.22	19.68	42.59	66.38	188.67	36.58	7.99	24.32	96.10	188.41	68.25	56.83

**Meteorološki stolp**  
**SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH**




**Meteorološki stolp**  
**USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	4.86	48.11	19.46	19.46	6.76	24.96	9.91	50.52	9.54	64.85	37.68	4.46
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	3.67	9.08	3.50	3.50	4.81	11.74	2.61	37.06	7.88	21.72	8.39	1.60

### Meteorološki stolp USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	3.59	1.04	1.09	1.95	3.08	2.00	1.26	3.17	1.71	2.15	1.01	1.89
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	1.63	1.75	0.61	0.92	0.94	0.48	0.34	0.94	2.36	3.09	3.60	1.89
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.76	0.18	0.43	0.39	1.53	1.07	0.12	0.22	0.70	1.53	0.57	0.35
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.15	0.11	0.00	0.35	1.67	0.22	0.12	0.09	0.43	0.75	0.09	0.14
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	3.02	0.25	0.17	0.35	1.28	0.93	0.03	0.68	1.49	1.67	1.45	0.35
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	2.49	0.48	0.24	0.60	0.68	0.25	0.05	12.87	0.16	1.12	2.75	1.17


### Meteorološki stolp KLORIDI V PADAVINAH




### Meteorološki stolp AMONIJAK V PADAVINAH




**Meteorološki stolp  
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**



**Meteorološki stolp  
NATRIJ V PADAVINAH**



**Meteorološki stolp  
KALIJ V PADAVINAH**




### 5.1.2 Kakovost padavin in količina usedlin – Sv. Mohor


Lokacija: TE Brestanica  
 Postaja: Sv. Mohor  
 Obdobje meritev: 01.07.2021 do 01.07.2022

	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Volumen ml	4010	1660	3350	4400	4800	3170	460	1070	2850	5500	1800	1500
Kislost pH	7.03	7.13	6.26	6.06	6.50	6.21	6.70	7.06	6.54	6.38	5.09	6.99
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	21.00	28.10	9.70	24.70	15.80	18.90	18.80	89.50	15.20	14.10	36.70	36.80

**Sv. Mohor**  
**VOLUMEN PADAVIN**




**Sv. Mohor**  
**KISLOST PADAVIN**




	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22
Kislost pH	6.75	6.93	6.69	7.00	6.99

**Sv. Mohor**  
**KISLOST PADAVIN**




**Sv. Mohor**  
**PREVODNOST PADAVIN**




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	3.62	5.48	3.50	10.70	7.69	3.90	0.97	1.85	2.81	5.38	3.19	4.44
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	9.07	3.49	3.89	5.86	7.99	7.32	0.92	2.82	5.67	12.77	2.99	2.50
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	59.48	61.31	38.59	95.47	68.08	38.95	10.01	33.69	65.97	94.82	44.43	31.99
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	90.68	34.94	38.90	58.56	79.86	73.19	9.18	28.19	56.71	127.73	29.95	24.96

**Sv. Mohor**  
**SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH**




**Sv. Mohor**  
**USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	4.18	1.19	5.43	5.43	12.16	14.16	14.23	3.73	4.48	54.97	34.10	18.69
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	3.84	0.68	1.28	1.28	10.40	7.40	3.08	3.65	0.47	16.73	7.65	10.59

**Sv. Mohor**  
**USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	1.82	0.70	1.14	0.15	3.26	1.08	0.57	0.84	0.97	1.87	0.61	0.73
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	1.50	1.04	0.64	0.99	0.68	0.54	0.15	0.91	2.01	2.50	0.98	0.08
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.58	0.24	0.55	0.43	1.86	1.38	0.04	0.10	0.97	0.80	0.35	0.22
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.12	0.10	0.06	0.52	0.99	0.28	0.07	0.06	0.42	0.65	0.05	0.07
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	2.10	0.29	0.23	0.39	0.98	0.80	0.02	0.53	1.04	1.12	0.47	0.41
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	1.49	0.45	0.83	1.14	0.98	0.15	0.08	1.46	0.29	1.12	7.13	3.96


**Sv. Mohor**  
**KLORIDI V PADAVINAH**




**Sv. Mohor**  
**AMONIJAK V PADAVINAH**




**Sv. Mohor**  
**KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**



**Sv. Mohor**  
**NATRIJ V PADAVINAH**



**Sv. Mohor**  
**KALIJ V PADAVINAH**




### 5.1.3 Kakovost padavin in količina usedlin – Pri rezervoarjih


Lokacija: TE Brestanica  
 Postaja: Pri rezervoarjih  
 Obdobje meritev: 01.07.2021 do 01.07.2022

	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Volumen ml	5260	890	3100	3570	5020	3660	740	1500	1350	6430	2610	2180
Kislost pH	5.52	7.46	6.61	7.19	6.77	6.40	7.30	6.81	8.73	6.47	6.32	5.62
Prevodnost $\mu\text{S}/\text{cm}$	31.20	52.90	13.20	32.30	21.40	9.20	24.90	39.70	15.90	18.20	41.00	22.00

**Pri rezervoarjih  
VOLUMEN PADAVIN**




**Pri rezervoarjih  
KISLOST PADAVIN**




	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22
Kislota pH	6.71	6.91	6.67	7.45	5.62

**Pri rezervoarjih  
KISLOST PADAVIN**




**Pri rezervoarjih  
PREVODNOST PADAVIN**




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	3.68	2.30	4.38	13.04	3.82	2.49	1.20	2.25	1.14	6.64	2.96	6.34
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	13.57	0.62	3.09	4.75	10.02	4.82	0.98	2.96	5.37	12.79	10.42	2.90
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	34.92	41.65	63.55	129.65	131.65	67.29	28.07	47.57	34.22	51.07	160.24	45.68
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	135.73	6.23	30.95	47.52	100.22	48.22	9.85	29.64	53.72	127.94	104.22	29.02

**Pri rezervoarjih**  
**SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH**




**Pri rezervoarjih**  
**USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA**




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	9.24	2.78	35.62	35.62	30.59	3.50	25.36	9.13	6.69	59.08	47.52	26.12
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	3.31	2.32	7.97	7.97	12.64	2.34	7.73	5.24	5.95	18.35	8.26	12.88

**Pri rezervoarjih**  
**USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU**




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	3.61	0.58	1.05	1.21	2.66	1.24	0.86	0.87	0.46	2.18	0.89	0.74
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	0.43	1.12	1.45	1.77	4.53	2.16	0.85	1.39	1.14	0.26	6.01	0.12
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.77	0.09	0.51	0.35	1.22	0.71	0.25	0.22	0.46	0.94	0.38	0.32
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.31	0.05	0.10	0.11	0.59	0.54	0.17	0.09	0.08	0.38	0.15	0.10
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	2.38	0.11	0.16	0.41	0.85	0.80	0.03	0.53	0.39	1.18	0.51	0.29
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.18	0.25	0.30	0.92	0.24	0.50	0.11	1.60	0.09	1.05	3.81	0.79


**Pri rezervoarjih  
KLORIDI V PADAVINAH**




**Pri rezervoarjih  
AMONIJAK V PADAVINAH**




**Pri rezervoarjih  
KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**



**Pri rezervoarjih  
NATRIJ V PADAVINAH**



**Pri rezervoarjih  
KALIJ V PADAVINAH**




### 5.1.4 Kakovost padavin in količina usedlin – Kočevje


Lokacija: Referenčna lokacija  
Postaja: Kočevje  
Obdobje meritev: 01.07.2021 do 01.07.2022

	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Volumen ml	5890	3610	3300	8320	5620	4090	2170	2770	2890	5550	2920	1310
Kislost pH	6.11	6.97	6.52	6.23	6.10	6.13	6.60	7.05	7.00	6.71	5.03	5.97
Prevodnost $\mu\text{S/cm}$	21.30	34.40	12.10	9.90	15.70	34.20	11.10	42.10	24.70	23.50	28.20	15.00

**Kočevje**  
**VOLUMEN PADAVIN**




**Kočevje**  
**KISLOST PADAVIN**




	06/18	06/19	06/20	06/21	06/22
Kislost pH	6.67	6.96	6.50	6.73	5.97

### Kočevje KISLOST PADAVIN




### Kočevje PREVODNOST PADAVIN




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Nitrati mg/m <sup>2</sup> .dan	4.52	19.49	4.62	5.65	4.27	2.78	2.99	2.86	2.36	5.46	7.36	3.18
Sulfati mg/m <sup>2</sup> .dan	15.20	7.60	2.73	5.54	13.09	8.08	3.64	6.38	10.54	12.89	7.77	5.23
Usedline dušika mg/m <sup>2</sup> .mesec	65.15	236.13	69.96	59.37	38.75	34.37	44.68	71.60	41.60	113.53	135.43	23.23
Usedline žvepla mg/m <sup>2</sup> .mesec	151.99	75.99	27.34	55.37	130.90	80.82	36.40	63.77	105.39	128.89	77.73	52.31

### Kočevje SULFATI IN NITRATI V PADAVINAH




### Kočevje USEDLINE DUŠIKA IN ŽVEPLA




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Usedline po sušenju mg/m <sup>2</sup> .dan	13.31	21.59	10.80	10.80	5.57	22.95	29.37	7.71	50.96	45.06	32.10	28.36
Usedline po žarenju mg/m <sup>2</sup> .dan	11.27	7.39	0.41	0.41	1.86	15.64	3.57	7.43	50.38	12.26	20.06	15.08

### Kočevje USEDLINE PO SUŠENJU IN ŽARENJU




	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Kloridi mg/m <sup>2</sup> .dan	2.40	2.21	1.12	2.82	4.27	1.39	1.02	1.32	1.14	2.19	0.99	0.44
Amonijak mg/m <sup>2</sup> .dan	1.48	4.46	1.66	0.90	0.42	0.67	1.05	2.24	1.10	3.28	3.67	0.07
Kalcij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.57	0.70	0.54	0.81	1.91	0.99	0.42	0.40	0.70	1.08	0.42	0.32
Magnezij mg/m <sup>2</sup> .dan	0.52	0.21	0.00	0.00	0.83	0.24	0.26	0.16	0.26	0.65	0.09	0.04
Natrij mg/m <sup>2</sup> .dan	3.12	0.49	0.28	0.85	1.14	1.11	0.07	0.71	1.36	0.72	0.56	0.16
Kalij mg/m <sup>2</sup> .dan	1.82	0.54	0.94	1.75	0.53	1.67	0.23	3.42	0.83	0.64	9.00	0.66


### Kočevje KLORIDI V PADAVINAH




### Kočevje AMONIJAK V PADAVINAH




**Kočevje**  
**KALCIJ IN MAGNEZIJ V PADAVINAH**



**Kočevje**  
**NATRIJ V PADAVINAH**



**Kočevje**  
**KALIJ V PADAVINAH**



## 5.2 TEŽKE KOVINE V USEDLINAH


### 5.2.1 Težke kovine v usedlinah – Pri rezervoarjih

Lokacija: TE Brestanica  
 Postaja: Pri rezervoarjih  
 Obdobje meritev: 01.07.2021 do 01.07.2022


	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22
Svinec µg/m <sup>2</sup> .dan	6.23	2.36	1.15*	5.38	8.56	8.47	2.57	0.29*	0.97*	2.30	1.61	0.87
Kadmij µg/m <sup>2</sup> dan	0.39*	0.13*	0.23*	1.68*	0.39*	0.26*	0.06*	0.06*	0.19*	0.46*	0.18*	0.17*
Cink µg/m <sup>2</sup> .dan	40.08	32.24	6.23	20.50	859.92	35.94	13.06	6.90	12.08	28.04	21.97	32.73
Volumen ml	5730	1930	3400	4950	5730	3780	840	840	2870	6770	2630	2550

\*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledеče: Cd 0,1 µg/l; Zn 0,5 µg/l in Pb 0,5 µg/l.


Pri rezervoarjih  
VOLUMEN VZORCA




**Pri rezervoarjih  
SVINEC V PRAŠNIH USEDLINAH**



**Pri rezervoarjih  
KADMIJ V PRAŠNIH USEDLINAH**



**Pri rezervoarjih  
CINK V PRAŠNIH USEDLINAH**



## 5.3 RAZŠIRJENA ANALIZA TEŽKIH KOVIN V USEDLINAH

### 5.3.1 Razširjena analiza težkih kovin v usedlinah

Dvakrat letno, v enem od zimskih mesecev in enem od poletnih mesecev se v vzorcih padavin, poleg cinka, kadmija in svinca, izvedejo dodatne analize naslednjih kovin: kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, aluminija, vanadija in talija. Določitev vsebnosti predmetnih kovin v vzorcih padavin je bila izvedena v juliju in decembru 2022 na merilnem mestu Pri rezervovarjih.

Za analizo naštetih kovin je bila uporabljena analizna metoda ICP-MS. Rezultati so podani v  $\mu\text{g}/\text{m}^2\cdot\text{dan}$ .

12/21	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Pri rezervoarjih	2.57*	5.13	28.75	0.51*	4.11	1.28*	1.28*	2.57*	30.03	2.57*

07/21	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	As	Tl	Ni	Al	V
Pri rezervoarjih	7.00	26.85	155.64	0.78*	8.56	7.00	1.95*	71.60	78.60	3.89*

\*...depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v prašnih usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za zgoraj naštete kovine so sledeče: Cr (1,0  $\mu\text{g/l}$ ), Mn (0,5  $\mu\text{g/l}$ ), Fe (10,0  $\mu\text{g/l}$ ), Co (0,2  $\mu\text{g/l}$ ), Cu (1,0  $\mu\text{g/l}$ ), As (0,5  $\mu\text{g/l}$ ), Tl (0,5  $\mu\text{g/l}$ ) in Ni (1,0  $\mu\text{g/l}$ ).

## 5.4 PAH IN Hg V USEDLINAH

Obstoječa zakonodaja opredeljuje padavine kot enega pomembnih pokazateljev onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Področje vzorčenja in analiz živega srebra in policikličnih aromatskih ogljikovodikov urejajo tudi tehnični standardi. Slednji zahtevajo specifične karakteristike vzorčevalnikov, zato smo v letu 2010 izdelali nove vzorčevalnike, primerne za vzorčenje omenjenih parametrov. Meritve vsebnosti živega srebra in policikličnih ogljikovodikov se praviloma izvede dvakrat letno na lokaciji Sv. Mohor.

### 5.4.1 PAH in Hg v usedlinah – Sv. Mohor

	05/15	11/15	04/16	11/16	05/17	11/17	04/18	01/19	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21	04/22
PAH µg/m <sup>2</sup> .dan	0.413	0.018*	0.013*	0.393	0.075	0.609*	0.018*	0.078	0.046	0.036*	0.015	0.021	0.148	0.486	0.441

	05/15	11/15	04/16	11/16	05/17	11/17	04/18	01/19	04/19	10/19	03/20	11/20	04/21	11/21	04/22
Živo srebro µg/m <sup>2</sup> .dan	0.246*	22.598**	0.157*	0.289*	0.125*	1.401	0.224*	0.150*	0.177*	0.447*	0.046*	1.533	0.255*	0.540*	0.283*

\*... depozicija kovine na tla oziroma koncentracija kovine v usedlinah vzorcev padavin je enaka ali manjša od vrednosti navedene v zgornji tabeli, kot posledica meje določitve kovin v vzorcih za dano analizno metodo. Meje določljivosti za kovino Hg je 0,2 µg/l.

\*\*... prišlo je do kontaminacije vzorca

## 6. SKLEP

Na vplivnem območju TE Brestanica izvaja Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana, vzorčenje padavin na treh lokacijah v okolici TE Brestanica: Meteorološki stolp, Sv. Mohor in Pri rezervoarjih ter na referenčni lokaciji Kočevje.

V mesečnem vzorcu padavin se poleg količine padavin določa prevodnost, koncentracijo nitratov, sulfatov, kloridov, amoniaka, kovine Ca, Mg, Na, K in usedline ter težke kovine v usedlinah (Pb, Zn, Cd).

Dvakrat letno se v vzorcih padavin na lokaciji Pri rezervoarjih, poleg cinka, kadmija in svinca, izvede tudi dodatne analize kovin, in sicer kroma, mangana, železa, kobalta, bakra, arzena, niklja, talija, vanadija in aluminija. Vsebnost teh kovin se preverja v enem od zimskih in enem od poletnih mesecev. Obstojeca zakonodaja opredeljuje padavine kot pomembnega pokazatelja onesnaženosti zunanjega zraka in nalaga spremjanje vsebnosti nekaterih onesnaževal v padavinah. Zato se izvaja tudi določitev polickličnih aromatskih ogljikovodikov in živega srebra v padavinah. Vzorčenje teh dveh parametrov se izvaja z vzorcevalniki, izdelanimi v letu 2010 skladno s tehničnimi standardi za predmetna parametra.

V mesecu juniju ni bilo kislih vzorcev padavin na območju TE Brestanica (metodologija WMO). Prav tako padavine niso bile kisle na referenčni lokaciji Kočevje.